



Canon - i-SENSYS MF746Cx (3101C001)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 3016C002 (black) CRG-055BK | tonery | 368.21 zł |
| Canon - toner 3015C002 (cyan) CRG-055C | tonery | 410.02 zł |
| Canon - toner 3013C002 (yellow) CRG-055Y | tonery | 433.51 zł |
| Canon - toner 3014C002 (magenta) CRG-055M | tonery | 433.51 zł |
| Canon - toner 3020C002 (black) CRG-055HBK | tonery | 578.19 zł |
| Canon - toner 3017C002 (yellow) CRG-055HY | tonery | 785.29 zł |
| Canon - toner 3018C002 (magenta) CRG-055HM | tonery | 920.47 zł |
| Canon - toner 3019C002 (cyan) CRG-055HC | tonery | 935.40 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik W2030X (black) (chip) LAM | tonery | 367.77 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2031X (cyan) (chip) LAM | tonery | 367.77 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2032X (yellow) (chip) LAM | tonery | 367.77 zł |
| Lambda - toner zamiennik W2033X (magenta) (chip) LAM | tonery | 367.77 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HM (magenta) BP | tonery | 438.95 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HB (black) BP | tonery | 470.32 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HC (cyan) BP | tonery | 533.05 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-055HY (yellow) BP | tonery | 533.05 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Canon - słuchawka (0752A054AA) | akcesoria | 91.41 zł |
|--------------------------------|-----------|----------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 52.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 23.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 7600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz (x2) |
| poziom hałasu | max 63 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi) |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 27 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 27 stron A4/min |
| szybkość drukowania dwustronnego | do 27 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 7.7 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 8.6 sekund |
| czas nagrzewania | do 13 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta) |

Parametry Faksu

| | |
|--|--------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 512 stron A4 |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie grupowe | tak |
| szybkie wybieranie | do 281 lokacji |
| przekazywanie faksu | tak |
| zdalny dostęp | tak |
| PC-FAX | tak (tylko TX) |
| faks internetowy | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|---|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak (jednoprzebiegowe) |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny) PDF (zaszyfrowany - wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1) PDF (podpis cyfrowy - wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1) |
| skanowanie do chmury | tak (Canon PRINT Business) |
| inne cechy | Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 27 kopii/min (A4) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 27 kopii/min (A4) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego) |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 900 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 100 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch) |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | UFRII PCL 5c {foot} PCL 6 PostScript |
|------------------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC |
| drukowanie z chmury | tak (Canon PRINT Business) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 26.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 35 kg |
| szerokość produktu | 471 mm |
| głębokość produktu | 469 mm |

wysokość produktu 460 mm

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 530 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Vista |
| Mac OS | Mac OS X wersja 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze |
| UNIX | Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.) |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF746Cdw (3101C001), kasetę startową – czarny toner: do 2300 stron; toner C/M/Y: do 1200 stron |
| software | MF Scan Utility, Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka, zgodność z Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express |

Inne

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm |
| IPP | tak |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|-----------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja Canon | 12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) - |
|-----------------------------|---|