



Canon - i-SENSYS MF8030Cn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C	tonery	276.29 zł
Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M	tonery	279.37 zł
Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y	tonery	289.67 zł
Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B	tonery	313.69 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałasu	max 63.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 23 sekund w mono
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze **tak**
optyczna rozdzielczość skanowania do **600x600** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do **9600x9600** dpi
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
skanowanie do plików w formacie **PDF**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **600x600** dpi
kopiowanie w kolorze **tak**
szybkość kopiowania monochromatycznego do **12** kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do **8** kopii/min
zakres skalowania min **25** %
max **400** %
ilość kopii na arkuszu, N-up do **4** kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii **99**
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**
inne funkcje **usuwanie ramki,
sortowanie,
2 strony na arkuszu,
4 strony na arkuszu,
kopiowanie małych dokumentów**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie **3**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**
podajnik na pojedyncze arkusze **tak**
opcjonalny podajnik papieru **nie**
pojemność podajnika głównego do **151** arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do **50** arkuszy
maksymalna pojemność podajników do **201** arkuszy
pojemność odbiornika papieru do **125** arkuszy
możliwość drukowania kopert **tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **76.2** mm
max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **127** mm
max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły,
makulaturowy,
o podwyższonej gramaturze,
folia,
papier powlekany,
etykiety,
karty katalogowe,
koperty**
obsługiwane formaty nośników **A4,
A5,
B5,
Legal,
Letter,
Executive,
Statement,
koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
szerokość produktu	674 mm
głębokość produktu	1229 mm
wysokość produktu	801 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.4.9- 10.5.x (skanowanie sieciowe nie jest obsługiwane)

Zawartość Opakowania

software	Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	22-znakowy, 5-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------