



## Canon - i-SENSYS MF8030Cn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C	tonery	276.29 zł
Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M	tonery	279.37 zł
Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y	tonery	289.67 zł
Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B	tonery	313.69 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.64 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.96 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>69.99 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>21.48 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do <b>800</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>800</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>2300</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>30000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>63.4</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>12</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>8</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>23</b> sekund w mono
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>30</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze **tak**  
optyczna rozdzielczość skanowania do **600x600** dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do **9600x9600** dpi  
kodowanie koloru **24** bit  
skala szarości **256** poziomy  
skanowanie do plików w formacie **PDF**

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania **600x600** dpi  
kopiowanie w kolorze **tak**  
szybkość kopiowania monochromatycznego do **12** kopii/min  
szybkość kopiowania w kolorze do **8** kopii/min  
zakres skalowania min **25** %  
max **400** %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do **4** kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii **99**  
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**  
inne funkcje **usuwanie ramki,  
sortowanie,  
2 strony na arkuszu,  
4 strony na arkuszu,  
kopiowanie małych dokumentów**

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników do **163** g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie **3**  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**  
podajnik na pojedyncze arkusze **tak**  
opcjonalny podajnik papieru **nie**  
pojemność podajnika głównego do **151** arkuszy  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do **50** arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do **201** arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do **125** arkuszy  
możliwość drukowania kopert **tak**  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **76.2** mm  
max **215.9** mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **127** mm  
max **355.6** mm  
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły,  
makulaturowy,  
o podwyższonej gramaturze,  
folia,  
papier powlekany,  
etykiety,  
karty katalogowe,  
koperty**  
obsługiwane formaty nośników **A4,  
A5,  
B5,  
Legal,  
Letter,  
Executive,  
Statement,  
koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)**

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN **tak**  
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed  
Ethernet 10/100 Base-TX**

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
szerokość produktu	674 mm
głębokość produktu	1229 mm
wysokość produktu	801 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.4.9- 10.5.x (skanowanie sieciowe nie jest obsługiwane)

## Zawartość Opakowania

---

software	Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działów
----------	--

## Inne

---

wyświetlacz LCD	22-znakowy, 5-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------