



## Canon - i-SENSYS MF8040Cn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C	tonery	276.29 zł
Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M	tonery	279.37 zł
Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y	tonery	289.67 zł
Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B	tonery	313.69 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałas	max 63.4 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 22 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm

dolny 5 mm  
lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila nie  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi  
kodowanie koloru 24 bit  
skala szarości 256 poziomy  
skanowanie do chmury nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
kopiowanie w kolorze tak  
szybkość kopiowania monochromatycznego do 12 kopii/min  
szybkość kopiowania w kolorze do 8 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
opcjonalny podajnik papieru nie  
pojemność podajnika głównego do 201 arkuszy  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 201 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 125 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76.2 mm  
max 215.9 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm  
max 355.6 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
papier ekologiczny  
papier o wysokiej gramaturze  
folie  
papier powlekany  
etykiety  
karty katalogowe  
koperty  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
B5  
Legal  
Letter  
Executive  
Statement  
pocztówki  
Foolscap  
koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

## Języki i Emulacje

**Komunikacja**

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet

**Wymiary i Waga**

---

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	429 mm

**Warunki Środowiskowe**

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

**Zasilanie**

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

**Wymagania Systemowe**

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	Mac OS X version 10.4.9- 10.7.x (sterowniki dostępne na przełomie 2011/2012)
UNIX	Linux (sterowniki dostępne na przełomie 2011/2012)

**Inne**

---

wyświetlacz LCD	5 linii
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

**Gwarancja**

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------