



Canon - i-SENSYS MF8050Cn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C	tonery	276.29 zł
Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M	tonery	279.37 zł
Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y	tonery	289.67 zł
Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B	tonery	313.69 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-046HY (yellow) LAM	tonery	127.82 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

AKCESORIA

Canon - słuchawka (0752A054AA)	akcesoria	91.41 zł
--------------------------------	-----------	----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałas	max 63.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 23 sekund w mono
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm
------------------	---

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji (w tym 19 pozycji wybierania jednoprzyciskowego)
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 12 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 8 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 151 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 201 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia,

	papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII-LT
------------------------------------	-----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
waga w opakowaniu	ok. 32 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	429 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.4.9- 10.5.x (skanowanie sieciowe nie jest obsługiwane)

Inne

wyświetlacz LCD	22-znakowy, 5-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--