



## Canon - i-SENSYS MF8080CW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C    | tonery | 276.29 zł |
| Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M | tonery | 279.37 zł |
| Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y  | tonery | 289.67 zł |
| Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B   | tonery | 313.69 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP   | tonery | 319.76 zł |
| Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP    | tonery | 326.96 zł |
| Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP  | tonery | 326.96 zł |
| Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP | tonery | 326.96 zł |

### Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                         | dom/male biuro                                       |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                     |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                           | laserowa kolor                                       |
| format                                      | A4   |
| drukowanie poufne                           | nie  |
| wydajność tonera startowego (mono)          | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| wydajność tonera startowego (kolor)         | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| wydajność tonera standardowego (mono)       | do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor)      | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera                 | nie  |
| standardowa pamięć                          | 128 MB   |
| maksymalna pamięć                           | 128 MB   |
| miesięczne obciążenie                       | do 30000 stron                                       |
| poziom hałasu                               | max 63.4 dB  |

### Parametry Druku

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono              | do 2400x600 dpi   |
| rozdzielczość druku kolorowego        | do 2400x600 dpi   |
| szybkość drukowania mono              | do 12 stron A4/min                                      |
| szybkość drukowania w kolorze         | do 8 stron A4/min                                       |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 22 sekund (w mono)                                   |
| czas nagrzewania                      | do 30 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny          | nie   |
| marginesy                             | górnym 5 mm<br>dolnym 5 mm<br>lewym 5 mm<br>prawym 5 mm |

## Parametry Faksu

---

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | <b>tak</b>           |
| modem                                 | <b>33.6 kbps</b>     |
| prędkość faksowania                   | ok. 3 s/stronę A4    |
| pamięć faksu                          | do 512 stron A4      |
| faksowanie w kolorze                  | <b>tak</b>           |
| faksowanie do e-maila                 | <b>nie</b>           |
| obsługiwana skala szarości            | <b>256</b> poziomów  |
| automatyczne powtarzanie numeru       | <b>tak</b>           |
| wysyłanie grupowe                     | <b>tak</b>           |
| szybkie wybieranie                    | do 181 lokacji       |
| podwójny dostęp                       | <b>tak</b>           |
| ECM (Error Correction Mode)           | <b>tak</b>           |
| przekazywanie faksu                   | <b>tak</b>           |
| zdalny dostęp                         | <b>tak</b>           |
| PC-FAX                                | <b>tak</b> (TX only) |
| typ linii telefonicznej               | <b>analogowa</b>     |

## Parametry Skanera

---

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| skanowanie w kolorze                 | <b>tak</b>         |
| skanowanie dwustronne                | <b>nie</b>         |
| skanowanie do e-maila                | <b>nie</b>         |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 600x600 dpi     |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 9600x9600 dpi   |
| kodowanie koloru                     | <b>24 bit</b>      |
| skala szarości                       | <b>256</b> poziomy |
| skanowanie do chmury                 | <b>nie</b>         |

## Parametry Kopiowania

---

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| rozdzielczość kopiowania               | <b>600x600 dpi</b>                  |
| kopiowanie w kolorze                   | <b>tak</b>                          |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 12 kopii/min                     |
| szybkość kopiowania w kolorze          | do 8 kopii/min                      |
| zakres skalowania                      | min <b>25 %</b><br>max <b>400 %</b> |
| ilość kopii na arkuszu, N-up           | do 4 kopii/arkusz                   |
| maksymalna liczba kopii                | <b>99</b>                           |
| automatyczne kopiowanie dwustronne     | <b>nie</b>                          |

## Obsługa Nośników

---

|   |  |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników               | do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>  |
| ilość podajników w standardzie              | <b>3</b>   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | <b>tak</b>   |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | <b>tak</b>   |
| opcjonalny podajnik papieru                 | <b>nie</b>   |
| pojemność podajnika głównego                | do <b>201</b> arkuszy  |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | do <b>50</b> arkuszy   |
| maksymalna pojemność podajników             | do <b>201</b> arkuszy  |
| pojemność odbiornika papieru                | do <b>125</b> arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert                 | <b>tak</b>   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min <b>76.2 mm</b><br>max <b>215.9 mm</b>  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min <b>127 mm</b><br>max <b>355.6 mm</b>   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>papier zwykły</b><br><b>papier ekologiczny</b><br><b>papier o wysokiej gramaturze</b><br><b>folie</b><br><b>papier powlekany</b><br><b>etykiety</b> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | karty katalogowe<br>koperty  |
| obsługiwane formaty nośników | A4<br>A5<br>B5<br>Legal<br>Letter<br>Executive<br>Statement<br>pocztówki<br>Foolscap<br>koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) |

## Języki i Emulacje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| standardowe języki drukarki | UFRII-LT |
|-----------------------------|----------|

## Komunikacja

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                  |
| wireless - druk przez WiFi            | tak                                  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed<br>Ethernet<br>wireless |

## Wymiary i Waga

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 26 kg |
| szerokość produktu    | 430 mm    |
| głębokość produktu    | 484 mm    |
| wysokość produktu     | 429 mm    |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 30 °C |

## Zasilanie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii  | średnio 900 W                       |
| Energy Star      | tak                                 |

## Wymagania Systemowe

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP,<br>Windows Vista,<br>Windows 7<br>Windows 2000,<br>Windows Server 2003,<br>Windows Server 2008,<br>Windows Server 2008 R2 |
| Mac OS  | Mac OS X version 10.4.9- 10.7.x (sterowniki dostępne na przełomie 2011/2012)   |
| UNIX    | Linux (sterowniki dostępne na przełomie 2011/2012)   |

## Inne

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| wyświetlacz LCD         | 5 linii |
| IPP                     | nie     |
| zapisywanie prac na HDD | nie     |
| znak wodny              | nie     |

## Gwarancja

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|