



Canon - i-SENSYS MF832cdw (4930C007)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

3 649.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 4937C001 (black) CRG-064BK	tonery	704.77 zł
Canon - toner 4931C001 (yellow) CRG-064Y	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4933C001 (magenta) CRG-064M	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4935C001 (cyan) CRG-064C	tonery	883.46 zł
Canon - toner 4938C001 (black) CRG-064HBK	tonery	1 069.05 zł
Canon - toner 4932C001 (yellow) CRG-064HY	tonery	1 470.43 zł
Canon - toner 4934C001 (magenta) CRG-064HM	tonery	1 470.43 zł
Canon - toner 4936C001 (cyan) CRG-064HC	tonery	1 470.43 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	50.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 3200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 13400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 10400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1000 MHz (x2)
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.6 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4 mm

Dolny: 4 mm
Lewy: 4 mm
Prawy: 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 30000 stron A4
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
typ linii telefonicznej	analogowy

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (jednoprzebiegowe)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (MMR) JPEG (tylko pojedyncze strony) PDF PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfrowane) XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania) PDF/XPS (podpis urzędzenia) Office Open XML (PowerPoint, Word)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 38 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 38 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (jednoprzebiegowe)
inne funkcje	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerywania, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2400 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier powlekany papier perforowany etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR ILGL GLGL Foolscap 16K pocztówki koperty (COM10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5c (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	93 czcionki PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) (Wymagane akcesorium – ZESTAW CZCIONEK PCL A1E) Andalé Mono WT J/K/S/T (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie) (Wymagane akcesorium – ZESTAW CZCIONEK PCL A1E) 136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business Microsoft Universal Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	750 mm
głębokość opakowania	750 mm
wysokość opakowania	900 mm
waga produktu (netto)	ok. 41 kg
waga w opakowaniu	ok. 41 kg

szerokość produktu	500 mm (717 mm - przestrzeń instalacyjna)
głębokość produktu	556 mm (785 mm - przestrzeń instalacyjna)
wysokość produktu	640 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 739 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012
Mac OS	Mac OS X wer. 10.11 i nowsze
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF832cdw, kaseła startowa – czarny toner: do 6000 stron; toner C/M/Y: do 3200 stron
software	Network Scan Gear (Wymagane akcesorium - ZESTAW CZCIONEK PCL A1E), Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, system zarządzania dostępem, narzędzie do kontroli stanu tonera, iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka, Content Delivery System

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,8 cm / 7 cali
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
------------------------------------	---