



Canon - i-SENSYS MF8380CDW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CC530A, CRG-718B (black) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC532A, CRG-718Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC533A, CRG-718M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC531A, CRG-718C (cyan) PRI	tonery	118.08 zł
Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Black Point - toner zamiennik CC531A, CRG718C (cyan) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC532A, CRG718Y (yellow) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC533A, CRG718M (magenta) BP	tonery	511.27 zł
Black Point - toner zamiennik CC530A, CRG718B (black) BP	tonery	522.90 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
poziom hałas	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14.5 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 181 lokacji
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze folie

	<p>papier powlekany etykiety karty katalogowe koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement pocztówki Foolscap koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFRII-LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX wireless 802.11b/g</p>

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	479 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V) 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 2000,3 Windows Server 2008 4, Windows XP, Windows Vista, Windows 7</p>
Mac OS	Mac OS X version 10.4.9- 10.7.x
UNIX	Linux

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta