



## Canon - i-SENSYS MF9280CDN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1657B002 (yellow) CRG-711Y	tonery	694.11 zł
Canon - toner 1659B002 (cyan) CRG-711C	tonery	696.48 zł
Canon - toner 1660B002 (black) CRG-711BK	tonery	701.90 zł
Canon - toner 1658B002 (magenta) CRG-711M	tonery	710.63 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.5 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 1000 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 20 lokacji
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	tak zdalny interfejs użytkownika (RUI)
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.5 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>UFRII-LT</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>93 czcionek skalowalnych</b> <b>10 czcionek bitmapowych (PCL)</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB Hi-Speed</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX</b> <b>USB 2.0</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. <b>43.3 kg</b>
szerokość produktu	<b>546 mm</b>
głębokość produktu	<b>527 mm</b>
wysokość produktu	<b>632 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
zużycie energii	średnio <b>1210 W</b>
Energy Star	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7,</b> <b>Windows Server 2008 R2,</b> <b>Windows Server 2008,</b> <b>Windows Server 2003,</b> <b>Windows XP,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows 2000</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X Wersja 10.4.9-10.6.x</b> (Dystrybucja tylko przez Internet, Skanowanie do komputera przez połączenie USB nie jest obsługiwane)
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (Dystrybucja tylko przez Internet, Skanowanie do komputera przez połączenie USB nie jest obsługiwane)

## Inne

---

wyświetlacz LCD	<b>Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5 cala (8,8 cm) z pokrętłem Easy-Scroll</b>
IPP	<b>nie</b>
zapisywanie prac na HDD	<b>nie</b>
znak wodny	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

on site	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
---------	--