



## Canon - imageFORMULA DR-6010C (3801B003BC)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

format	A4
dobowy cykl pracy	do 7500 stron

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 60 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekta przekosu, pomijanie pustych stron, rozpoznawanie kierunku tekstu, usuwanie kolorów (RGB / niestandardowe) / wzmacnianie (RGB / niestandardowe), redukcja mory, wyostrzenie krawędzi, ustawienia krzywej gamma, skanowanie wstępne, ustawienie obszaru skanowania, zapobieganie przebijaniu / usuwanie tła, usuwanie czarnego obramowania (możliwość wyboru białego obramowania), oddzielne ustawienia przodu i tyłu, skanowanie ciągłe, obsługa drugiej strony, technologia MultiStream, szybki system przywracania, podawanie ręczne / wybór prostej ścieżki lub ścieżki z zaginaniem arkuszy, funkcja zadań, separacja wg kodów plików, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

### Obsługa Nośników

---

gramatura nośników	do 546 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 53 mm max 219 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 70 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe
obsługiwane formaty nośników	A4

### Komunikacja

---

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed i SCSI-3)

### Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 6.5 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 6.5 kg
<b>szerokość produktu</b>	318 mm
<b>głębokość produktu</b>	278 mm (545 mm - taca otwarta)
<b>wysokość produktu</b>	185.5 mm (187 mm - taca otwarta)

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 30 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (tylko przez Internet)
<b>inne</b>	<b>Kofax VRS</b> (Pakiet SDK dla programu CapturePerfect jest dostępny za pośrednictwem programu Canon Business Solutions Developer — <a href="http://www.canon-europe.com/bsdsp">www.canon-europe.com/bsdsp</a> )

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Skaner imageFORMULA DR-6010C, Dokumentacja, Płyta instalacyjna, Płyta Kofax VRS, Etykiety zadań, Przewód zasilający, Kabel USB, Mechanizm rolki zwrotnej, Moduł rolek</b>
-----------------	--

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------