



Canon - imageFORMULA DR-C230 (2646C003AA)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 868.00 zł

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|---------------|
| format | A4 |
| dobowy cykl pracy | do 3500 stron |
| poziom hałasu | max 48 dB |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technologia skanowania | CMOS CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| szybkość skanowania | do 30 str/min |
| skanowanie dwustronne | tak |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF (przeszukiwalny) |
| inne cechy | Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym, redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość) |
| skanowanie do e-mail | nie |
| skanowanie do chmury | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| gramatura nośników | do 209 g/m ² |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| Adapter do folii | nie |
| płaskie łożo (Flatbed) | nie |
| opcjonalne podajniki papieru | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 60 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 50.8 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 54 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły karty plastikowe wizytówki |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| możliwość pracy w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 High Speed) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 2.8 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 2.8 kg |
| szerokość produktu | 291 mm |
| głębokość produktu | 253 mm (603 mm - taca rozłożona) |
| wysokość produktu | 231 mm (363 mm - taca rozłożona) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | średnio 19 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 7 z dodatkiem SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016 |
| Mac OS | Mac 10.10, 10.11 i 10.12 |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Skaner imageFORMULA DR-C230, Taca podawania, Płyta instalacyjna, Dokumentacja, Kabel USB, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gwarancja

| | |
|----------------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|----------------|--------------------------|