



# Canon - imageFORMULA DR-M160II (9725B003AB)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto  
**4 375.00 zł**

## Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 7000 stron
poziomy hałasu	max 63.5 dB

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 60 str/min (120 obr./min, 200 dpi)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF-A TIFF JPEG BMP PowerPoint
inne cechy	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekta przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, korekcja cieni, technologia MultiStream (tylko w systemie Windows), ustawienia krzywej gamma, pomijanie pustych stron, tryb folio, ustawienie obszaru skanowania, kod separujący (tylko w systemie Windows), wyostrzanie krawędzi, redukcja mory, zapobieganie przebijaniu/usuwanie tła, dostosowywanie kontrastu, korekta odchyłeń kolorów, tryb dodawania czarnych marginesów, eliminowanie koloru, wygładzanie tła, przycinanie cieni, automatycznie ustawianie rozdzielczości, regulacja poziomu rozciągnięcia kierunku skanowania całej strony, uwalnianie podwójnych stron, tryb obsługi cienkiego papieru, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnikiem ultradźwiękowym/na podstawie długości), ponawianie separacji, dzielenie partii pustymi stronami (tylko w systemie Windows)
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

## Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 60 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły karty wizytówki</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>do: A4</b>

## Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>3.2 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>3.2 kg</b>
szerokość produktu	<b>280 mm</b>
głębokość produktu	<b>172 mm</b> (606 mm - taca otwarta)
wysokość produktu	<b>178 mm</b> (366.4 mm - taca otwarta)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>27 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy, Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 lub nowszy, Microsoft Windows Vista Service Pack 2 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa), Microsoft Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa), Microsoft Windows 8 lub 8.1 (wersja 32- lub 64-bitowa), Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 lub nowsza wersja, Microsoft Windows Server 2012 R2</b>
Mac OS	<b>OS X 10.7.5, 10.8.5 lub 10.9.1</b>

## Zawartość Opakowania

hardware	<b>Skaner imageFORMULA DR-M160II, Taca podawania, Płyta instalacyjna, Płyta Kofax VRS, Płyta eCopy PDF Pro, Dokumentacja, Kabel USB Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający</b>
software	Dla systemu operacyjnego Windows: <b>Sterownik ISIS/TWAIN (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) CapturePerfect2, CaptureOnTouch2, eCopy PDF Pro Office</b> , (2 Pakiety programistyczne dostępne są w ramach programu Canon Business Solutions Developer Programme — <a href="http://www.canon.europe.com/bsdpc">www.canon.europe.com/bsdpc</a> ) <b>Kofax VRS (z AIPE), Elementy sterujące EMC Captiva Cloud Runtime</b> Dla systemu Mac OS: <b>Sterownik TWAIN CaptureOnTouch2</b> (2 Pakiety programistyczne dostępne są w ramach programu Canon Business Solutions Developer Programme — <a href="http://www.canon.europe.com/bsdpc">www.canon.europe.com/bsdpc</a> )

## Gwarancja

service	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
---------	---------------------------------