



# Canon - imageFORMULA DR-S150 (4044C003AA)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto  
**2 899.00 zł**

## Parametry podstawowe

---

<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wyświetlacz</b>	<b>kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,3 cala</b>
<b>dobowy cykl pracy</b>	<b>do 4000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 66 dB</b>

## Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	<b>CMOS CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>szybkość skanowania</b>	<b>do 45 str/min (90 obr./min)</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256 poziomy</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>BMP (PICT) JPEG (przeszukiwalny) PDF TIFF</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Czytnik kodów kreskowych (tylko system Windows), czytnik kodów dwuwymiarowych (tylko system Windows), automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym (tylko system Windows), redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość)</b>
<b>skanowanie do e-mail</b>	<b>tak (wymagane oprogramowanie CaptureOnTouch)</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura nośników</b>	<b>do 209 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ADF (Automatic Document Feeder)</b>	<b>tak</b>
<b>Adapter do folii</b>	<b>nie</b>
<b>plaskie łoża (Flatbed)</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalne podajniki papieru</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	<b>do 60 arkuszy</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	<b>min 50.8 mm max 216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	<b>min 54 mm max 356 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły karty plastikowe wizytówki</b>

obsługiwane formaty nośników **paszporty**  
**A4**

## Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN **tak**  
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (3.2 Gen1 / USB 2.0)  
**Ethernet** (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)  
**Wireless** (IEEE802.11b/g)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania **250** mm  
głębokość opakowania **370** mm  
wysokość opakowania **330** mm  
waga produktu (netto) ok. **3.3** kg  
waga w opakowaniu ok. **5** kg  
szerokość produktu **291** mm  
głębokość produktu **247** mm (600 mm - taca rozłożona)  
wysokość produktu **242** mm (378 mm - taca rozłożona)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20** %  
max **80** %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C  
max **32.5** °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (100-240V)**  
zużycie energii średnio **22.5** W  
Energy Star **tak**

## Wymagania Systemowe

Windows **Windows 7 z dodatkiem SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019**  
Mac OS **Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 lub nowszy**

## Zawartość Opakowania

hardware **Skaner Canon imageFORMULA DR-S150, podajnik skanera, przewód USB, przewód zasilający, podręcznik konfiguracji, płyta instalacyjna**

## Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie