



Canon - imageFORMULA DR-S150 (4044C003AA)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto
2 899.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,3 cala
dobowy cykl pracy	do 4000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 45 str/min (90 obr./min)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP (PICT) JPEG (przeszukiwalny) PDF TIFF
inne cechy	Czytnik kodów kreskowych (tylko system Windows), czytnik kodów dwuwymiarowych (tylko system Windows), automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym (tylko system Windows), redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość)
skanowanie do e-mail	tak (wymagane oprogramowanie CaptureOnTouch)
skanowanie do chmury	tak

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
plaskie łoża (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 60 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe wizytówki

obsługiwane formaty nośników **paszporty**
A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (3.2 Gen1 / USB 2.0)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Wireless (IEEE802.11b/g)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania **250** mm
głębokość opakowania **370** mm
wysokość opakowania **330** mm
waga produktu (netto) ok. **3.3** kg
waga w opakowaniu ok. **5** kg
szerokość produktu **291** mm
głębokość produktu **247** mm (600 mm - taca rozłożona)
wysokość produktu **242** mm (378 mm - taca rozłożona)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20** %
max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C
max **32.5** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii średnio **22.5** W
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 7 z dodatkiem SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019**
Mac OS **Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 lub nowszy**

Zawartość Opakowania

hardware **Skaner Canon imageFORMULA DR-S150, podajnik skanera, przewód USB, przewód zasilający, podręcznik konfiguracji, płyta instalacyjna**

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie