



Canon - imagePROGRAF GP-4600S 44" (C6413C003AA) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące

cena brutto
28 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF5265C001AA (matte black) PFI-2100MBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6422C001AA (photo black) PFI-3100PBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6423C001AA (cyan) PFI-3100C	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6424C001AA (magenta) PFI-3100M	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6425C001AA (yellow) PFI-3100Y	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6426C001AA (grey) PFI-3100GY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF5272C001AA (orange) PFI-2100O	tusze	489.24 zł
Canon - tusz 5276C001AA (matte black) PFI-2300MBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6433C001AA (photo black) PFI-3300PBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6434C001AA (cyan) PFI-3300C	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6435C001AA (magenta) PFI-3300M	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6436C001AA (yellow) PFI-3300Y	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6437C001AA (grey) PFI-3300GY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz 5283C001AA (orange) PFI-2300O	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5287C001AA (matte black) PFI-2700MBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6444C001AA (photo black) PFI-3700PBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6445C001AA (cyan) PFI-3700C	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6446C001AA (magenta) PFI-3700M	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6447C001AA (yellow) PFI-3700Y	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6448C001AA (grey) PFI-3700GY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz 5294C001AA (orange) PFI-2700O	tusze	1 620.62 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

AKCESORIA

Canon - jednostka rolki RU-43 (CF1152C006AA)	akcesoria	5 122.95 zł
Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-46 (CF1153C009AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet na żądanie, 12 zintegrowanych kolorów (12 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
format	B0
ilość wkładów z atramentem	7
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	18432 (MBK/C/M/Y/O: 1536 dysz x 2, PBK/GY: 1536 dysz x 1)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (7 kolorów)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi

szybkość drukowania monochromatycznego	do 1.25 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.25 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm (papier płócienny: min. 200 mm)
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany papier płócienny
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) B0 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali 42 cale 44 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale 30 cali 34 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Złącze USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, Złącze USB B: wbudowane Hi-Speed USB) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1820 mm (jednostka główna i podstawa z paleta)
głębokość opakowania	915 mm (jednostka główna i podstawa z paleta)
wysokość opakowania	1042 mm (jednostka główna i podstawa z paleta)
waga produktu (netto)	ok. 155 kg
waga w opakowaniu	ok. 214 kg
szerokość produktu	1593 mm
głębokość produktu	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 94 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Mac OS	od macOS 10.15.7 do macOS 13

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF GP-4600S 44" 2 rolki, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB
software	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

Inne

panel sterowania	Panel wyświetlacza z bardziej przydatnymi informacjami, praktyczną lampką wewnętrzną LED i wskaźnikiem rozmiaru nośnika w rolce
-------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
----------------	--