

Canon - imagePROGRAF iPF5100 17"

Plotery - plotery drukujące
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-101B (blue)	tusze	219.57 zł
Canon - tusz PFI-101C (cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101G (green)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101M (magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PC (photo cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PM (photo magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101R (red)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101Y (yellow)	tusze	362.76 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble-jet
format	A2
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Pigment
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (A1 na papierze zwykły w trybie szybkim)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (A1 na papierze zwykły w trybie szybkim)
marginesy	górnymy 0 mm dolnymy 0 mm lewymy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	17 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły powlekany fotograficzny artystyczny folia typu backlit

	folia i papier samoprzylepny proofingowy
obsługiwane formaty nośników	rolka: A3 A2 8" 10" 14" 16" 17" B4 B2 300 mm A3+ arkusz: A4 A3 A3+ A2 B4 B3 B2 DIN: C4 C3 C2 JIS: B4 B3 B2 ANSI: 8,5 x 11" 8,5 x 14" 11 x 17" 13 x 19" 17 x 22" 18" 18 x 24" Foto: 14 x 17" 12 x 16" 10 x 12" 10 x 15" 8 x 10" 16 x 20" Poster: 20 x 30" 200 x 900 mm 13 x 22"
automatyczne odcinanie nośnika	nie

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX, SNMP, HTTP, TCP/IP, AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1140 mm głębokość 914 mm wysokość 675 mm
waga produktu (netto)	ok. 49 kg
waga w opakowaniu	ok. 75 kg
szerokość produktu	999 mm
głębokość produktu	810 mm

wysokość produktu 344 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 bis 240 V (50/60 Hz), 100 bis 120 V (50/60 Hz)
zużycie energii max 100 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista 32/64 bit
Mac OS Macintosh OS 9,
OS X,
Leopard

Inne

certyfikaty Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, UL, CE, TUV, CB

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie