



Canon - imagePROGRAF iPF600

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Canon - tusz PFI-102 (black) | tusze | 320.78 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (cyan) | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (magenta) | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (matte black) | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (yellow) | tusze | 398.06 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA) | akcesoria | 2 456.93 zł |
|--|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| technologia druku | Canon Bubble Jet |
| format | A1 |
| ilość dysz głowicy drukującej | 2560 dla każdego koloru |
| wielkość kropli | 4 pl |
| poziom hałasu | max 50 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|---------------|
| typ atramentu | pigmentowy |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------|---|
| grubość nośnika | min 0.07 mm max 1.5 mm |
| odbiornik papieru | nie |
| szerokość rolki | 17 cali |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier zwykły wysokiej jakości gruby papier powlekany papier matowy premium błyszczący papier fotograficzny półmatowy papier fotograficzny gruby błyszczący papier fotograficzny gruby półmatowy papier fotograficzny gruby półmatowy papier fotograficzny papier syntetyczny samoprzylepny papier syntetyczny papier do odbitek próbnych papier gazetowy do odbitek próbnych kalka kreślarska CAD |
| obsługiwane formaty nośników | A4-A1 B4-B3 rola: od 297mm (11,69") do 610mm (17") |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 (Hi-Speed) Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 51 kg |
|-----------------------|-----------|

szerokość produktu 997 mm
głębokość produktu 810 mm
wysokość produktu 344 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC AC 100 do 240V (50/60Hz)
zużycie energii max 160 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows NT4.0
Windows 2000
Windows XP
Mac OS Mac OS 8.6/9/X

Zawartość Opakowania

software sterownik HDI, PosterArtist, Digital Photo Print Pro

Inne

certyfikaty UL, znak CE mark, TUV, certyfikat CB, FCC klasa B, IC klasa B, znak CE, VCCI klasa B, Eco Mark, RoHS, WEEE
panel sterowania LCD: 16 kolumn x 2 rzędy, diody LED x 5, klawisze x 11

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie