



## Canon - imagePROGRAF iPF6100 24"

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-101B (blue)	tusze	219.57 zł
Canon - tusz PFI-101C (cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101G (green)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101M (magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PC (photo cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PM (photo magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101R (red)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101Y (yellow)	tusze	362.76 zł

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble Jet
format	A1+
ilość wkładów z atramentem	12
ilość dysz głowicy drukującej	po 2560 dla każdego koloru
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 63 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Pigment
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min A1 (papier zwykły w trybie szybkim)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min A1 (papier zwykły w trybie szybkim)
marginesy	górnym 0 mm dolnym 0 mm lewym 0 mm prawy 0 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, powlekany, fotograficzny, artystyczny, folia typu backlit,

	folia i papier samoprzylepny, proofingowy
obsługiwane formaty nośników	rolka: A3, A2, A1, A3+, B4, B2 inne: 8", 10", 14", 16", 17", 24", 300mm arkusz, A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2, DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3, B2, ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22" x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18" x 24", 24" 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20", Poster: 20" x 30", 200 x 900mm, 13 x 22"
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1320 mm głębokość 914 mm wysokość 645 mm
waga produktu (netto)	ok. 51 kg
waga w opakowaniu	ok. 77 kg
szerokość produktu	1177 mm
głębokość produktu	670 mm
wysokość produktu	348 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b> AC 220 - 240 V (50/60 Hz), AC 100 - 120 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max <b>100</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP</b>
Mac OS	<b>Mac OS 8.6, Mac OS 9/X</b>

## Inne

---

certyfikaty	<b>Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, UL, CE, TUV, CB</b>
-------------	---

## Gwarancja

---

service	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
---------	---------------------------------