



Canon - imagePROGRAF iPF610 24" (CF2159B003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-102 (black)	tusze	320.78 zł
Canon - tusz PFI-102 (cyan)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (magenta)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (matte black)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (yellow)	tusze	398.06 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz, C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (format A1, papier zwykły)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm

odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203 mm (Kaseta: 203–432 mm, Rolka papieru: 254–610 mm, Arkusze podawane ręcznie: 203,2–610 mm) max 432 mm (Kaseta: 203–432 mm, Rolka papieru: 254–610 mm, Arkusze podawane ręcznie: 203,2–610 mm)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203 mm (rolka)
szerokość rolki	do 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	B4 A3+ A2 A2+ B2 A1 10 cali 14 cali 16 cali 17 cali 24 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO HP-GL/2 HP RTL
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-T/TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire (IEEE 1394)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 68 kg (Moduł drukarki z podstawką pod drukarkę)
waga w opakowaniu	ok. 75 kg
szerokość produktu	997 mm (Moduł drukarki z podstawką pod drukarkę)
głębokość produktu	991 mm (Moduł drukarki z podstawką pod drukarkę)
wysokość produktu	989 mm (Moduł drukarki z podstawką pod drukarkę)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, wersja 32-bitowa – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008, Windows, wersja 64-bitowa – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
Mac OS	Mac: OSX – 10.6.8–10.10.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF610 24", 1
-----------------	--

głowica drukująca, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem (C, M, Y, BK, 2 szt. MBK – 90 ml), 3-calowe adaptory podstawowe, podręcznik konfiguracji, płyta CD-ROM z oprogramowaniem dla użytkownika (dla systemów OSX i Windows), ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów środowiskowych, ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, ulotka dotycząca EAC, szybki przewodnik

software Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, pakiet dodatkowy sterownika drukarki – Free Layout i iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (tylko komputery PC), wtyczka drukowania w programach Microsoft® Office (tylko komputery PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta