



## Canon - imagePROGRAF iPF6200 24"

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-101BK (black)	tusze	279.07 zł
Canon - tusz PFI-101C (cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101G (green)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101M (magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PC (photo cyan)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101PM (photo magenta)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101R (red)	tusze	362.76 zł
Canon - tusz PFI-101Y (yellow)	tusze	362.76 zł

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	Canon <b>Bubble-jet</b>
<b>format</b>	<b>A1</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>12</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>2</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>80 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 63 dB</b>

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>Atrament pigmentowy LUCIA</b>
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	<b>do 1 stron/min A1 papier zwykły (wydruk próbny)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 1 stron/min A1 papier zwykły (wydruk próbny)</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 3 mm dolny 3 mm lewy 3 mm prawy 3 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru</b>	<b>do 370 g/m<sup>2</sup></b>
<b>grubość nośnika</b>	<b>min 0.07 mm max 0.8 mm</b>
<b>odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>szerokość rolki</b>	<b>24 cali</b>
<b>długość rolki</b>	<b>do 18 m</b>
<b>średnica rolki</b>	<b>do 150 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły matowy powlekany supermatowy powlekany nieprzezroczysty samoprzylepny do wydruków o wysokiej rozdzielczości do wydruków o wysokiej rozdzielczości</b>

	fotograficzny błyszczący szybkoschnący błyszczący szybkoschnący satynowy fotograficzny o wysokim połysku fotograficzny półmatowy fotograficzny perłowy fotorealistyczny gruby fotograficzny błyszczący gruby satynowy — fotograficzny do komercyjnych wydruków próbnych do komercyjnych wydruków testowych — prezentacyjnych błyszczący do wydruków próbnych supergładki artystyczny artystyczny tłoczony premium gładki artystyczny premium wodoodporne płótno artystyczne folia na banery folia do podświetlania uniwersalna folia nieprzezroczysta folia zwijana materiał winylowy przyklejany matowy — rozciągliwy
obsługiwane formaty nośników	ISO: A3, A2, A1 inne: 8 cali, 10 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 24 cale, B4, B2, 300 mm, A3+ ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1 B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8,5 x 11 cali, 8,5 x 14 cali, 11 x 17 cali, 13 x 19 cali, 17 x 22 cale, 22 x 34 cale ARCH: 9 x 12 cali, 12 x 18 cali, 18 x 24 cale, 24 x 36 cali Zdjęcie: 14 x 17 cali, 12 x 16 cali, 10 x 12 cali, 10 x 15 cali, 8 x 10 cali, 16 x 20 cali (amerykański format fotograficzny) plakat: 20 x 30 cali, 300 x 900 mm Inne: 13 x 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet IEEE 802.3 10base-T; IEEE 802.3u 100base-TX/auto-negocjacja FireWire IEEE1394 - 1995, P1394a, półduplex,

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 79 kg
-----------------------	-----------

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC, 220–240 V (50/60 Hz); AC, 100–120 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32-/64-bitowy
Mac OS	Macintosh OS 9, OS 10, Leopard

## Inne

panel sterowania	duży wyświetlacz LCD: 160 x 128 pikseli,
------------------	--

12 przycisków,  
5 diod LED

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie