



Canon - imagePROGRAF IPF6300 24"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2999B005AA (matte black) PFI-105MBK	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3000B005AA (black) PFI-105BK	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3001B005AA (cyan) PFI-105C	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3002B005AA (magenta) PFI-105M	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3003B005AA (yellow) PFI-105Y	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3004B005AA (photo cyan) PFI-105PC	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3005B005AA (photo magenta) PFI-105PM	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3006B005AA (red) PFI-105R	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3007B005AA (green) PFI-105G	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3008B005AA (blue) PFI-105B	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3009B005AA (grey) PFI-105GY	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 3010B005AA (photo grey) PFI-105PGY	tusze	294.66 zł
Canon - tusz 6630B001 (grey) PFI-106GY	tusze	319.68 zł
Canon - tusz 6620B001 (matte black) PFI-106MBK	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6621B001 (black) PFI-106BK	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6622B001 (cyan) PFI-106C	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6623B001 (magenta) PFI-106M	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6624B001 (yellow) PFI-106Y	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6626B001 (photo magenta) PFI-106PM	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6627B001 (red) PFI-106R	tusze	333.58 zł
Canon - tusz CF6629B001AA (blue) PFI-106B	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6631B001 (photo grey) PFI-106PGY	tusze	336.07 zł
Canon - tusz 6625B001 (photo cyan) PFI-106PC	tusze	342.62 zł
Canon - tusz 6628B001 (green) PFI-106G	tusze	342.62 zł
Canon - głowica 3872B001 (black) PF-05	głowice	1 796.65 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
poziom hałas	max 64 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atrament pigmentowy LUCIA EX
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min zwykły papier (wydruk próbny)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min zwykły papier (wydruk próbny)
marginesy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m ²
grubość nośnika	min 0.5 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	24 cali
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	matowy papier powlekany 120 g/m ² / 140 g/m ² / 180 g/m ² , papier standardowy 80 g/m ² papier standardowy 90 g/m ² matowy papier powlekany 90 g/m ² błyszczący papier fotograficzny 190 g/m ² , 240 g/m ² , 300 g/m ² satynowy papier fotograficzny 190 g/m ² , 240 g/m ² , 300 g/m ² perłowy papier fotograficzny 260 g/m ² nieprzezroczysty biały papier 120 g/m ² papier graficzny o wysokiej rozdzielczości samoprzylepny 140 g/m ² papier barierowy do wydruków o wysokiej rozdzielczości 180 g/m ² błyszczący papier do wydruków próbnych 195 g/m ² półbłyszczący papier do wydruków próbnych 195 g/m ² / 255 g/m ² wodoodporne płótno artystyczne artystyczne płótno matowe artystyczne płótno satynowe uniwersalna biała folia nieprzezroczysta folia zwijana materiał winylowy na b materiał na banery materiał winylowy przyklejany matowy materiał winylowy przyklejany matowy rozciągliwy
obsługiwane formaty nośników	A3 A2 A1 JIS: B2 B4 ARCH: D (24") ISO: A4 A3 A3+ A2 A2+ A1 B4 B3 B2 DIN: C4 C3 C2 JIS: B4 B3 B2 ANSI: 8.5 x 11" 8.5 x 14" 11 x 17" 13 x 19" 17 x 22" 22 x 34" ARCH: 9 x 12" 12 x 18" 18 x 24" 24 x 36 zdjęcie: 20 x 24" 18 x 22" 14 x 17" 12 x 16" 10 x 12"

	10 x 15" 16 x 20" (amerykański format fotograficzny) plakat: 20 x 30" 300 x 900mm Inne: 13 x 22"
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), Kontrola zadań: CPCA Informacja o stanie: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX (Netware 4.3(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB) HTTP TCP/IP (IPv4/IPv6) AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1320 mm głębokość 914 mm wysokość 645 mm
waga produktu (netto)	ok. 66 kg
waga w opakowaniu	ok. 79 kg
szerokość produktu	1177 mm
głębokość produktu	870 mm
wysokość produktu	991 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (32 bit), Windows XP (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64 bit)
Mac OS	OSX (32 / 64 bit) 10.3.9 – 10.6

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------