



Canon - imagePROGRAF iPF6450 24" + spektrofotometr SU-21 (CF6554B003AA + CF6572B001AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6630B001 (grey) PFI-106GY	tusze	319.68 zł
Canon - tusz 6620B001 (matte black) PFI-106MBK	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6621B001 (black) PFI-106BK	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6622B001 (cyan) PFI-106C	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6623B001 (magenta) PFI-106M	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6624B001 (yellow) PFI-106Y	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6626B001 (photo magenta) PFI-106PM	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6627B001 (red) PFI-106R	tusze	333.58 zł
Canon - tusz CF6629B001AA (blue) PFI-106B	tusze	333.58 zł
Canon - tusz 6631B001 (photo grey) PFI-106PGY	tusze	336.07 zł
Canon - tusz 6625B001 (photo cyan) PFI-106PC	tusze	342.62 zł
Canon - tusz 6628B001 (green) PFI-106G	tusze	342.62 zł
Canon - tusz CF5303B001AA (photo black) PFI-206BK	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5304B001AA (cyan) PFI-206C	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5305B001AA (magenta) PFI-206M	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5306B001AA (yellow) PFI-206Y	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5307B001AA (photo cyan) PFI-206PC	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5308B001AA (photo magenta) PFI-206PM	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5309B001AA (red) PFI-206R	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5310B001AA (green) PFI-206G	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5311B001AA (blue) PFI-206B	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5312B001AA (grey) PFI-206GY	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5313B001AA (photo grey) PFI-206PGY	tusze	750.55 zł
Canon - tusz CF5302B001AA (matte black) PFI-206MBK	tusze	827.30 zł
Canon - głowica 3872B001 (black) PF-05	głowice	1 796.65 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 2 głowice drukujące))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	12
ilość głowic	2
ilość dysz głowicy drukującej	30720 (BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B 2560 dysz na każdy kolor x 6 kolorów x 2 głowice drukujące)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atrament pigmentowy: LUCIA EX
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi

szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.5 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A1, 0.85 str./min - tryb szybki)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.5 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A1, 0.85 str./min - tryb szybki)

Parametry Skanera

możliwość skanowania **nie**

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	10 cali B4 14 cali 16 cali A2 A2+ 17 cali B2 A1 24 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **GARO** (język Graphic Arts with Raster Operations)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 91 kg
waga w opakowaniu	ok. 100 kg
szerokość produktu	1227 mm (jednostka główna z podstawą drukarki i spektrofotometrem)
głębokość produktu	875 mm (jednostka główna z podstawą drukarki i spektrofotometrem)
wysokość produktu	1001 mm (jednostka główna z podstawą drukarki i spektrofotometrem)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 (32/64-bitowe)
Mac OS	OS X 10.5.8–10.7.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF6450 24" + spektrofotometr SU-21, Klucz imbusowy, 2 głowice drukujące, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem (90 ml każdy), przewód zasilający EU/UK, 3-calowe adaptory podstawowe, separator drukowania bez marginesów, podręcznik instalacji, podręcznik podstawowy, płyta CD-ROM z podręcznikiem, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (dla systemów Mac i Windows), ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, przykładowe arkusze nośnika, ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, podręcznik konfiguracji sterownika
software	Sterownik drukarki Canon dla systemów Windows i Macintosh, Status Monitor/Print monitor, Free Layout & iR enlargement Copy, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (tylko komputery PC), wtyczka drukowania w programach Microsoft Word/Excel/PowerPoint (tylko komputery PC), wtyczka drukowania w programie Photoshop, Canon Calibration Management Console, wtyczka drukowania w programie Canon Digital Photo Professional

Inne

panel sterowania	Duży wyświetlacz LCD: 160 x 128 punktów, 13 klawiszy, 5 diod LED
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------