

# Canon - imagePROGRAF iPF670 (9854B005AA) + gwarancja 24 miesiące

Plotery - plotery drukujące  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz CF6704B001AA (matte black) PFI-107MB	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6705B001AA (black) PFI-107BK	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6706B001AA (cyan) PFI-107C	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6707B001AA (magenta) PFI-107M	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6708B001AA (yellow) PFI-107Y	tusze	340.53 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	2 092.09 zł

## AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

## Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 47 dB

## Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy Barwnik: błękitny, amarantowy, żółty i czarny Pigment: matowa czerń x 2
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (format A1, tryb szybki i ekonomiczny)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (format A1, tryb szybki i ekonomiczny)

## Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.07 mm (Podajnik papieru z rolki) max 0.8 mm (Podajnik papieru z rolki)
odbiornik papieru	tak

<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>254</b> mm (rolka, arkusze podawane ręcznie: 203,2–609,6 mm) max <b>609.6</b> mm (rolka, arkusze podawane ręcznie: 203,2–609,6 mm)
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>203.2</b> mm (rolka, 279,4 mm - arkusze)
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>24</b> cali
<b>długość rolki</b>	do <b>18</b> m
<b>średnica rolki</b>	do <b>150</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier powlekany</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>B4</b> <b>A3+</b> <b>A2</b> <b>A2+</b> <b>B2</b> <b>A1</b> <b>10 cali</b> <b>14 cali</b> <b>17 cali</b> <b>24 cale</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>GARO</b> <b>HP-GL/2</b> <b>HP RTL</b>
------------------------------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 High-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T/TX)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>46</b> kg (Jednostka centralna) ok. <b>56.7</b> kg (Jednostka centralna + podstawa drukarki)
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>72</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>997</b> mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki) <b>997</b> mm (Jednostka główna z koszem w pozycji wysuniętej do układania płaskiego) <b>1062</b> mm (Jednostka główna z koszem w pozycji wysuniętej do układania płaskiego)
<b>głębokość produktu</b>	<b>698</b> mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki) <b>807</b> mm (Jednostka główna z koszem w pozycji wysuniętej do układania płaskiego)
<b>wysokość produktu</b>	<b>507</b> mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki)

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>140</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows, wersja 32-bitowa – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008, Windows, wersja 64-bitowa – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2</b>
----------------	--

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF670, Klucz nasadowy, 1 głowica drukująca, 1 zestaw atramentów startowych (C, M, Y, BK 2 x MBK — 90 ml), 3-calowe adaptory rolkowe, instrukcja konfiguracji, oprogramowanie użytkownika na płycie CD-ROM (Mac i Windows), broszura dotycząca środków ostrożności, broszura dotycząca zasad bezpieczeństwa/ochrony środowiska, broszura dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, oprogramowanie PosterArtist Lite na płycie CD-ROM, broszura EAC, instrukcja z szybkimi wskazówkami
software	Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, pakiet dodatkowy sterownika drukarki – Free Layout i iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (tylko komputery PC), wtyczka drukowania w programach Microsoft Office (tylko komputery PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta