



Canon - imagePROGRAF iPF680 (CF8964B003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz CF6704B001AA (matte black) PFI-107MB	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6705B001AA (black) PFI-107BK	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6706B001AA (cyan) PFI-107C	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6707B001AA (magenta) PFI-107M	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6708B001AA (yellow) PFI-107Y	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF8789B001AA (black) PFI-207BK	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8790B001AA (cyan) PFI-207C	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8791B001AA (magenta) PFI-207M	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8792B001AA (yellow) PFI-207Y	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8788B001AA (matte black) PFI-207MBK	tusze	722.75 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	1 969.49 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (atramentowa Canon Inkjet on Demand, 5 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s
maks. format skanowania 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (Papier z roli: 254–609,6 mm (10–24 cale), Arkusze: 203,2–609,6 mm (8–24 cale)) max 609.6 mm (Papier z roli: 254–609,6 mm (10–24 cale), Arkusze: 203,2–609,6 mm (8–24 cale))
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm (Rola: 203,2 mm, Arkusze: 279,4 mm)
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	B4 A3 A2 A2+ B2 A1 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) HP-GL/2 HP RTL
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 56.7 kg (drukarka + podstawa)
waga w opakowaniu	ok. 75 kg
szerokość produktu	997 mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki) 997 mm (Drukarka, podstawa i otwarty kosz)
głębokość produktu	757 mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki) 887 mm (Drukarka, podstawa i otwarty kosz)
wysokość produktu	507 mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki) 1062 mm (Drukarka, podstawa i otwarty kosz)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 140 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowe — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows Server 2003 / 2003R2 , Windows Server 2008 64-bitowe — Windows Vista , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2
Mac OS	Mac OSX 10.6.8—10.9.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF680, Klucz sześciokątny, 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem (C,M,Y,Bk — 90 ml / MBk — 130 ml), 3-calowe adaptory podstawowe, instrukcja konfiguracji, płyta CD-ROM z oprogramowaniem (Mac i Windows), ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, ulotka EAC, szybki przewodnik
-----------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------