



## Canon - imagePROGRAF iPF685 (CF8970B003AA)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz CF6704B001AA (matte black) PFI-107MB	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6705B001AA (black) PFI-107BK	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6706B001AA (cyan) PFI-107C	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6707B001AA (magenta) PFI-107M	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF6708B001AA (yellow) PFI-107Y	tusze	361.37 zł
Canon - tusz CF8789B001AA (black) PFI-207BK	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8790B001AA (cyan) PFI-207C	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8791B001AA (magenta) PFI-207M	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8792B001AA (yellow) PFI-207Y	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8788B001AA (matte black) PFI-207MBK	tusze	722.75 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	1 969.49 zł

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
<b>format</b>	<b>A1</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>15360</b> (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>
<b>minimalna grubość linii</b>	<b>0.02 mm</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>320 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 47 dB</b>

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy</b>
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do 2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)

### Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do 0 dpi

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s  
maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (Papier z roli: 254–609,6 mm (10–24 cale), Arkusze: 203,2–609,6 mm (8–24 cale)) max 609.6 mm (Papier z roli: 254–609,6 mm (10–24 cale), Arkusze: 203,2–609,6 mm (8–24 cale))
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm (Rola: 203,2 mm, Arkusze: 279,4 mm)
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	B4 A3 A2 A2+ B2 A1 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)  
HP-GL/2  
HP RTL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 High-Speed)  
Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 56.9 kg (drukarka + podstawa)  
waga w opakowaniu ok. 60 kg  
szerokość produktu 997 mm  
głębokość produktu 757 mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki)  
887 mm (Drukarka, podstawa i otwarty kosz)  
wysokość produktu 507 mm (bez materiałów eksploatacyjnych i podstawy drukarki)  
1062 mm (Drukarka, podstawa i otwarty kosz)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 140 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

**Windows** 32-bitowe — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows Server 2003 / 2003R2 , Windows Server 2008,  
64-bitowe — Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2

**Mac OS** Mac: OSX 10.6.8—10.9.x

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF685, Klucz nasadowy, 1 głowica drukująca, 1 zestaw atramentów startowych (C, M, Y, BK — 90 ml / MBK — 130 ml), 3-calowe adaptory rolkowe, instrukcja konfiguracji, oprogramowanie użytkownika na płycie CD-ROM (Mac i Windows), broszura dotycząca środków ostrożności, broszura dotycząca zasad bezpieczeństwa/ochrony środowiska, broszura dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, oprogramowanie PosterArtist Lite na płycie CD-ROM, broszura EAC, instrukcja z szybkimi wskazówkami

## Gwarancja

---

**on site** 12 miesięcy - naprawa u klienta