



## Canon - imagePROGRAF iPF700

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Canon - tusz PFI-102 (black)       | tusze | 320.78 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (cyan)        | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (magenta)     | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (matte black) | tusze | 398.06 zł |
| Canon - tusz PFI-102 (yellow)      | tusze | 398.06 zł |

### AKCESORIA

|                                                    |           |             |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA) | akcesoria | 2 456.93 zł |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|

### Parametry podstawowe

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| technologia druku             | Canon Bubble Jet    |
| format                        | A0                  |
| ilość wkładów z atramentem    | 6                   |
| ilość głowic                  | 6                   |
| ilość dysz głowicy drukującej | 6x 2560             |
| wielkość kropli               | 4 pl na każdy kolor |
| standardowa pamięć            | 256 MB              |
| poziom hałasu                 | max 58.8 dB         |

### Parametry Druku

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| typ atramentu                 | pigmentowy    |
| rozdzielczość druku mono      | 2400x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |

### Obsługa Nośników

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grubość nośnika              | min 0.07 mm<br>max 0.8 mm<br>min 0.07 mm<br>max 0.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| szerokość rolki              | 36 cali<br>36 cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły,<br>papier zwykły wysokiej jakości,<br>papier zwykły wysokogatunkowy,<br>papier powlekany wtórnie przetworzony,<br>gruby papier powlekany,<br>bardzo gruby papier powlekany,<br>papier matowy premium,<br>błyszczący papier fotograficzny,<br>błyszczący papier fotograficzny 2,<br>półmatowy papier fotograficzny,<br>półmatowy papier fotograficzny 2,<br>gruby błyszczący papier fotograficzny,<br>gruby półmatowy papier fotograficzny,<br>papier syntetyczny,<br>samoprzylepny papier syntetyczny,<br>papier do odbitek próbnych,<br>papier gazetowy do odbitek próbnych 1,<br>papier gazetowy do odbitek próbnych 2,<br>papier gazetowy do odbitek próbnych 3, |

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | kolorowy papier powlekany,<br>kalka kreślarska CAD,<br>folia matowa półprzezroczysta CAD,<br>folia przezroczysta CAD |
| obsługiwane formaty nośników   | A0,<br>A1,<br>A2,<br>A3,<br>A4,<br>B1,<br>B2,<br>B3,<br>B4                                                           |
| automatyczne odcinanie nośnika | tak                                                                                                                  |

## Komunikacja

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                           |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 (Hi-Speed)<br>Ethernet 10/100 Base-TX |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | FireWire IEEE1394                             |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 58.8 kg |
| szerokość produktu    | 1507 mm     |
| głębokość produktu    | 752 mm      |
| wysokość produktu     | 1097 mm     |

## Zasilanie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 100 do 240V (50/60Hz) |
| zużycie energii  | max 160 W                         |
| Energy Star      | tak                               |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 95,<br>Windows98,<br>WindowsME,<br>Windows NT4.0,<br>Windows 2000,<br>Windows XP |
| Mac OS  | Mac OS 8.6/9/X                                                                           |

## Inne

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| certyfikaty      | UL, znak CE mark, TUV, certyfikat CB                                        |
| panel sterowania | 12 przycisków,<br>duży wyświetlacz LCD: 160 x 128 punktów,<br>diody LED x 6 |

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|