



Canon - imagePROGRAF iPF760 36"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF3631B001AA (magenta) PFI-104M	tusze	290.77 zł
Canon - tusz PFI-102 (black)	tusze	320.78 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz PFI-102 (cyan)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (matte black)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (yellow)	tusze	398.06 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	4.06 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (rolka A0, papier zwykły, tryb roboczy)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (rolka A0, papier zwykły, tryb roboczy)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	A3 A2 A2+ B2 A1 B1 A0
obsługiwane formaty nośników	papier zwykły

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO HP-GL/2 HP RTL
-----------------------------	---------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 63.9 kg
szerokość produktu	1304 mm
głębokość produktu	877 mm
wysokość produktu	1062 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Prąd przemienny 100–240 V (50–60 Hz)
zużycie energii	max 140 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64-bitowy)
Mac OS	Macintosh OSX 10.6.x (32-bitowy), OS X 10.5-10.6 (64-bitowy), OSX 10.6.x, 10.7.x

Zawartość Opakowania

hardware	Klucz sześciokątny, 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych pojemników z atramentem (90 ml każdy), 3-calowe adaptory podstawowe, podręcznik instalacji, podręcznik podstawowy, płyta CD-ROM z podręcznikiem, ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, arkusz kalibracyjny A2, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, przykładowe arkusze nośnika, ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, przewód zasilający EU/UK
software	płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (dla systemów Mac i Windows)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------