



Canon - imagePROGRAF iPF770 (9856B003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz CF6704B001AA (matte black) PFI-107MB	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6705B001AA (black) PFI-107BK	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6706B001AA (cyan) PFI-107C	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6707B001AA (magenta) PFI-107M	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6708B001AA (yellow) PFI-107Y	tusze	340.53 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	2 092.09 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz na kolor)
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 46 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb szybki i ekonomiczny)

Parametry Skanera

możliwość skanowania **nie**

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (Rolka, 203,2-914,4 mm arkusz) max 914.4 mm (Rolka, 203,2-914,4 mm arkusz)

szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	B4 A3 A2 A2+ B2 A1 B1 A0 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO HP-GL/2 HP RTL
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 64.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 108 kg
szerokość produktu	1304 mm (drukarka, podstawa i otwarty kosz)
głębokość produktu	887 mm (drukarka, podstawa i otwarty kosz)
wysokość produktu	1062 mm (drukarka, podstawa i otwarty kosz)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 140 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, wersja 32-bitowa – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008, Windows, wersja 64-bitowa – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
Mac OS	Mac: OSX – 10.6.8–10.10.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF770, 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych pojemników z atramentem (C, M, Y, BK, 2 szt. MBK: 90 ml każdy), 3-calowe adaptory podstawowe, podręcznik instalacji, podręcznik podstawowy, płyta CD-ROM z podręcznikami, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (dla systemów Mac i Windows), ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, arkusz kalibracyjny A2,
-----------------	---

ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, przykładowe arkusze nośnika, ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, przewód zasilający EU/UK

software Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, pakiet dodatkowy sterownika drukarki – Free Layout i iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (tylko komputery PC), wtyczka drukowania w programach Microsoft Office (tylko komputery PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta