



## Canon - imagePROGRAF iPF8000s 44"

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)

akcesoria

2 456.93 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble Jet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	8
ilość dysz głowicy drukującej	2560 dla każdego koloru
wielkość kropli	4 pl
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Pigment
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 37 m <sup>2</sup> /h tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 37 m <sup>2</sup> /h tryb szybki
marginesy	górnym 0 mm dolnym 0 mm lewym 0 mm prawym 0 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.08 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, powlekany, fotograficzny, artystyczny, folia typu backlit, folia i papier samoprzylepny, proofingowy, winył, film, rozciągliwy winyl, wyłaczany, plótno artystyczne
obsługiwane formaty nośników	rolka: A3, A2, A1, A0 JIS: B2, B0 ARCH: 24",

30",  
36",  
10",  
14",  
16",  
17",  
42",  
44"  
arkusz:  
A4,  
A3,  
A3+,  
A2,  
A1,  
A0,  
B4,  
B3,  
B2,  
B1,  
B0  
DIN:  
C4,  
C3,  
C2,  
C1,  
C0  
JIS:  
B4,  
B3,  
B2,  
B1,  
B0  
ANSI:  
8.5 x 11",  
8.5 x 14",  
11 x 17",  
13 x 19",  
17 x 22",  
22 x 34",  
28 x 40",  
34 x 44",  
A  
18 x 24",  
24 x 36",  
26 x 38",  
27 x 39",  
30 x 42",  
36 x 48"  
Photo: 20 x 24",  
18 x 22",  
14 x 17",  
12 x 16",  
10 x 12",  
10 x 15",  
8 x 10",  
16 x 20"  
Poster:  
20 x 30",  
30 x 40",  
42 x 60",  
44 x 62",  
300 x 900 mm,  
13 x 22"

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX, SNMP, HTTP,

TCP/IP,  
AppleTalk

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>2080</b> mm głębokość <b>1060</b> mm wysokość <b>1240</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>140</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>217</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>1890</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>980</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>1140</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> 100 - 240 V (50/60 Hz)
<b>zużycie energii</b>	max <b>190</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP Windows Vista</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 9/X</b>
<b>inne</b>	<b>NetWare</b>

## Inne

---

<b>certyfikaty</b>	<b>Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, UL, CE, TUV, CB, Gost-R, UL, FCC</b>
--------------------	--

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------