



Canon - imagePROGRAF iPF810 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-303BK (black)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303C (cyan)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303M (magenta)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303MBK (matte black)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303Y (yellow)	tusze	828.38 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	Bubble-jet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość dysz głowicy drukującej	5120 dla czarnego 2560 na każdy kolor
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

typ atramentu	reaktywny atrament wodny i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
marginasy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier zwykły, matowy powlekany, fotograficzny błyszczący, fotograficzny satynowy, fotorealistyczny, fotograficzny perłowy,

	matowy powlekany, biały nieprzezroczysty, samoprzylepny do wydruków o wysokiej rozdzielczości, do wydruków o wysokiej rozdzielczości, błyszczący do wydruków próbnych, półbłyszczący do wydruków próbnych, półbłyszczący do wydruków próbnych
obsługiwane formaty nośników	papier z roli (szerokość): ISO: A3, A2, A1, A0, JIS: B2, B1, B0, ARCH: 24 cali, 30 cali, 36 cali, Inne: 10 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 42 cali, 44 cali cięte arkusze: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0, DIN: C4, C3, C2, C1, C0, JIS: B4, B3, B2, B1, B0, ANSI: 8,5 x 11 cali, 8,5 x 14 cali, 11 x 17 cali, 13 x 19 cali, 17 x 22 cali, 22 x 34 cali, 28 x 40 cali, 34 x 44 cali, cięte arkusze: ARCH: 9 x 12 cali, 12 x 18 cali, 18 x 24 cali, 24 x 36 cali, 26 x 38 cali, 27 x 39 cali, 30 x 42 cali, 36 x 48 cali, Zdjęcie: 20 x 24 cali, 18 x 22 cali, 14 x 17 cali, 10 x 12 cali, 10 x 15 cali, 8 x 10 cali, 12 x 16 cali, 16 x 20 cali (amerykański fo cięte arkusze: Plakat: 20 x 30 cali, 30 x 40 cali, 42 x 60 cali, 44 x 62 cali, 300 x 900 mm
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO HP-GL/2 HP RTL
-----------------------------	---------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x (Full Duplex)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394 - 1995
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 141 kg
szerokość produktu	1893 mm
głębokość produktu	975 mm
wysokość produktu	1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
---------	---

Mac OS Macintosh OS 9, OS X

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie