



## Canon - imagePROGRAF iPF815 44" + PODSTAWA

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)

akcesoria

2 456.93 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	Canon <b>Bubble-jet</b>
format	<b>A0</b>
ilość wkładów z atramentem	<b>5</b>
ilość dysz głowicy drukującej	<b>5120</b> dla czarnego <b>2560</b> na każdy kolor
wielkość kropli	<b>4 pl</b>
minimalna grubość linii	<b>0.02 mm</b>
precyzja linii	<b>± 0.1 %</b>
standardowa pamięć	<b>384 MB</b>
pojemność dysku twardego	<b>160 GB</b>
poziom hałasu	<b>max 68 dB</b>

### Parametry Druku

typ atramentu	<b>reaktywny atrament wodny i pigmentowy</b>
rozdzielczość druku mono	<b>2400x1200 dpi</b>
rozdzielczość druku w kolorze	<b>2400x1200 dpi</b>
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
marginesy	górny <b>0 mm</b> dolny <b>0 mm</b> lewy <b>0 mm</b> prawy <b>0 mm</b>

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do <b>300 g/m<sup>2</sup></b>
grubość nośnika	min <b>0.07 mm</b> max <b>0.8 mm</b>
odbiornik papieru	<b>tak</b>
szerokość rolki	<b>44 cali</b>
długość rolki	do <b>18 m</b>
średnica rolki	do <b>150 mm</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier zwykły</b> <b>matowy powlekany</b> <b>fotograficzny błyszczący</b> <b>fotograficzny satynowy</b> <b>fotorealistyczny</b> <b>fotograficzny perłowy</b> <b>matowy powlekany</b> <b>biały nieprzezroczysty</b> <b>samoprzylepny do wydruków o wysokiej rozdzielczości</b> <b>do wydruków o wysokiej rozdzielczości</b> <b>błyszczący do wydruków próbnych</b> <b>półbłyszczący do wydruków próbnych</b> <b>półbłyszczący do wydruków próbnych</b>
obsługiwane formaty nośników	cięte arkusze: <b>Plakat: 20 x 30 cali, 30 x 40 cali, 42 x 60 cali,</b> <b>44 x 62 cale, 300 x 900 mm</b> <b>ISO: A3, A2, A1, A0</b> <b>JIS: B2, B1, B0</b>

ARCH: 24 cali, 30 cali, 36 cali  
Inne: 10 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 42 cali, 44 cali  
ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0  
DIN: C4, C3, C2, C1, C0  
JIS: B4, B3, B2, B1, B0  
ANSI: 8,5 x 11 cali, 8,5 x 14 cali, 11 x 17 cali, 13 x 19 cali,  
17 x 22 cali, 22 x 34 cali, 28 x 40 cali, 34 x 44 cali  
ARCH: 9 x 12 cali, 12 x 18 cali, 18 x 24 cali, 24 x 36 cali,  
26 x 38 cali, 27 x 39 cali, 30 x 42 cali, 36 x 48 cali  
Zdjęcie: 20 x 24 cali, 18 x 22 cali, 14 x 17 cali, 10 x 12  
cali, 10 x 15 cali, 8 x 10 cali, 12 x 16 cali, 16 x 20 cali  
(amerykański fo

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GARO  
HP-GL/2  
HP-RTL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u  
100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x (Full Duplex)  
wspierane protokoły sieciowe IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J))  
SNMP (Canon-MIB),  
HTTP,  
TCP/IP,  
AppleTalk

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 141 kg  
szerokość produktu 1893 mm  
głębokość produktu 975 mm  
wysokość produktu 1144 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC napięcie przemiennie 100–240 V (50/60 Hz)  
zużycie energii max 190 W  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows Vista  
Mac OS Macintosh OS 9, OS X

## Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie