



Canon - imagePROGRAF iPF820 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)

akcesoria

2 456.93 zł

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|--|
| technologia druku | Bubble-jet |
| format | A0 |
| ilość wkładów z atramentem | 5 |
| ilość dysz głowicy drukującej | 5120 dla czarnego 2560 na każdy kolor |
| wielkość kropli | 4 pl |
| minimalna grubość linii | 0.02 mm |
| precyzja linii | ± 0.1 % |
| standardowa pamięć | 384 MB |
| pojemność dysku twardego | 80 GB |
| poziom hałasu | max 68 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| typ atramentu | reaktywny atrament wodny i pigmentowy |
| rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |
| szybkość drukowania monochromatycznego | do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny |
| szybkość drukowania w kolorze | do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny |
| marginasy | górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------|---|
| gramatura papieru | do 300 g/m ² |
| grubość nośnika | min 0.07 mm max 0.8 mm |
| odbiornik papieru | tak |
| szerokość rolki | 44 cali 2 rolki, ładowana z przodu, wyjście z przodu, Automatyczna zmiana rolki (górna/dolna rolka) |
| długość rolki | do 18 m |
| średnica rolki | do 150 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, papier zwykły, matowy powlekany, fotograficzny błyszczący, fotograficzny satynowy, fotorealistyczny, fotograficzny perłowy, matowy powlekany, biały nieprzezroczysty, samoprzylepny do wydruków o wysokiej rozdzielczości, do wydruków o wysokiej rozdzielczości, błyszczący do wydruków próbnych, półbłyszczący do wydruków próbnych, półbłyszczący do wydruków próbnych |
| obsługiwane formaty nośników | papier z roli (szerokość): ISO: A3, A2, A1, A0, JIS: B2, B1, B0, ARCH: 24 cali, 30 cali, 36 cali, |

Inne: 10 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 42 cale, 44 cale
cięte arkusze: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3,
B2, B1, B0,
DIN: C4, C3, C2, C1, C0,
JIS: B4, B3, B2, B1, B0,
ANSI: 8,5 x 11 cali, 8,5 x 14 cali, 11 x 17 cali, 13 x 19 cali,
17 x 22 cale, 22 x 34 cale, 28 x 40 cali, 34 x 44 cale,
cięte arkusze: ARCH: 9 x 12 cali, 12 x 18 cali, 18 x 24 cale,
24 x 36 cali, 26 x 38 cali, 27 x 39 cali, 30 x 42 cale, 36 x 48
cali,
Zdjęcie: 20 x 24 cale, 18 x 22 cale, 14 x 17 cali, 10 x 12
cali, 10 x 15 cali, 8 x 10 cali, 12 x 16 cali, 16 x 20 cali
(amerykański fo
cięte arkusze: Plakat: 20 x 30 cali, 30 x 40 cali, 42 x 60 cali,
44 x 62 cale, 300 x 900 mm

automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GARO
HP-GL/2
HP RTL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u
100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x (Full Duplex)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne FireWire IEEE1394 - 1995
wspierane protokoły sieciowe IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J))
SNMP (Canon-MIB),
HTTP,
TCP/IP,
AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 189 kg
szerokość produktu 1893 mm
głębokość produktu 1291 mm
wysokość produktu 1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii max 190 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows Vista
Mac OS Macintosh OS 9, OS X

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie