



Canon - imagePROGRAF IPF825 44" + PODSTAWA

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-303BK (black)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303C (cyan)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303M (magenta)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303MBK (matte black)	tusze	828.38 zł
Canon - tusz PFI-303Y (yellow)	tusze	828.38 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble-jet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość dysz głowicy drukującej	5120 dla czarnego 2560 na każdy kolor
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

typ atramentu	reaktywny atrament wodny i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min format A1 tryb ekonomiczny
marginesy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali 2 rolki, ładowana z przodu, wyjście z przodu, Automatyczna zmiana rolki (górną/dolną rolką)
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier zwykły matowy powlekany fotograficzny błyszczący fotograficzny satynowy fotorealistyczny fotograficzny perłowy

	<p>matowy powlekany biały nieprzezroczysty samoprzylepny do wydruków o wysokiej rozdzielczości do wydruków o wysokiej rozdzielczości błyszczący do wydruków próbnych półbłyszczący do wydruków próbnych półbłyszczący do wydruków próbnych</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>cięte arkusze: Plakat: 20 x 30 cali, 30 x 40 cali, 42 x 60 cali, 44 x 62 cale, 300 x 900 mm ISO: A3, A2, A1, A0 JIS: B2, B1, B0 ARCH: 24 cali, 30 cali, 36 cali Inne: 10 cali, 14 cali, 16 cali, 17 cali, 42 cale, 44 cale ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8,5 x 11 cali, 8,5 x 14 cali, 11 x 17 cali, 13 x 19 cali, 17 x 22 cale, 22 x 34 cale, 28 x 40 cali, 34 x 44 cale ARCH: 9 x 12 cali, 12 x 18 cali, 18 x 24 cale, 24 x 36 cali, 26 x 38 cali, 27 x 39 cali, 30 x 42 cale, 36 x 48 cali Zdjęcie: 20 x 24 cale, 18 x 22 cale, 14 x 17 cali, 10 x 12 cali, 10 x 15 cali, 8 x 10 cali, 12 x 16 cali, 16 x 20 cali (amerykański fo</p>
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>GARO HP-GL/2 HP-RTL</p>
-----------------------------	--------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB 2.0 Ethernet IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x (Full Duplex)</p>
wspierane protokoły sieciowe	<p>IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk</p>

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 189 kg
szerokość produktu	1893 mm
głębokość produktu	1291 mm
wysokość produktu	1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 10 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC napięcie przemiennie 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista</p>
Mac OS	Macintosh OS 9, OS X

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie