



Canon - imagePROGRAF iPF8300 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF6656B001AA (matte black) PFI-306MBK	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6657B001AA (photo black) PFI-306BK	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6658B001AA (cyan) PFI-306C	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6659B001AA (magenta) PFI-306M	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6660B001AA (yellow) PFI-306Y	tusze	678.27 zł
Canon - tusz CF6663B001AA (red) PFI-306R	tusze	678.27 zł
Canon - tusz 3848B005AA (matte black) PFI-304MBK	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3849B005AA (black) PFI-304BK	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3850B005AA (cyan) PFI-304C	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3851B005AA (magenta) PFI-304M	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3852B005AA (yellow) PFI-304Y	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3853B005AA (photo cyan) PFI-304PC	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3854B005AA (photo magenta) PFI-304PM	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3855B005AA (red) PFI-304R	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3856B005AA (green) PFI-304G	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3857B005AA (blue) PFI-304B	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3858B005AA (grey) PFI-304GY	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 3859B005AA (photo grey) PFI-304PGY	tusze	685.22 zł
Canon - tusz 6680B001AA (matte black) PFI-706MBK	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6681B001AA (photo black) PFI-706BK	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6682B001AA (cyan) PFI-706C	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6683B001AA (magenta) PFI-706M	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6684B001AA (yellow) PFI-706Y	tusze	1 434.38 zł
Canon - tusz CF6687B001AA (red) PFI-706R	tusze	1 533.06 zł
Canon - głowica 3872B001 (black) PF-05	głowice	1 796.65 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atrament pigmentowy LUCIA EX
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.5 stron/min rola A0 (Wydruk próbny)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.5 stron/min rola A0 (Wydruk próbny)
marginesy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier standardowy 80 g/m ² papier standardowy 90 g/m ² matowy papier powlekany 90 g/m ² błyszczący papier fotograficzny 190 g/m ² / 240 g/m ² / 300 g/m ² satynowy papier fotograficzny 190 g/m ² / 240 g/m ² / 300 g/m ² perłowy papier fotograficzny matowy papier powlekany 120 g/m ² / 140 g/m ² / 180 g/m ² nieprzezroczysty biały papier 120 g/m ² papier graficzny o wysokiej rozdzielczości samoprzylepny 140 g/m ² papier barierowy o wysokiej rozdzielczości 180 g/m ² błyszczący papier do wydruków próbnych 195 g/m ² półbłyszczący papier do wydruków próbnych 195 g/m ² / 255 g/m ² wodoodporne płótno artystyczne artystyczne płótno matowe artystyczne płótno satynowe uniwersalna biała folia niepr folia zwijana materiał winylowy na banery materiał na banery materiał winylowy przyklejany matowy materiał winylowy przyklejany – rozciągliwy
obsługiwane formaty nośników	Cięte arkusze ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 Cięte arkusze DIN: C4, C3, C2, C1, C0 Cięte arkusze JIS: B4, B3, B2, B1, B0 Cięte arkusze ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" Cięte arkusze ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Cięte arkusze zdjęcie: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (amerykański format fotograficzny) Cięte arkusze Plakat: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm Inne: 13 x 22" ISO: A3, A2, A1, A0 JIS: B2, B1, B0 ARCH: 24", 30", 36" Inne: 10", 14", 16", 17", 42", 44"
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) Kontrola
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2080 mm głębokość 1060 mm wysokość 867 mm
waga produktu (netto)	ok. 143 kg

waga w opakowaniu	ok. 170 kg
szerokość produktu	1893 mm
głębokość produktu	975 mm
wysokość produktu	1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (32 bit), Windows XP (32 / 64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows Server 2003 (32 / 64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64 bit)
Mac OS	Mac OSX (32 / 64 bit) 10.3.9 – 10.6

Inne

panel sterowania	duży wyświetlacz LCD: 160 x 128 pikseli, diody LED x 5, przyciski x 13
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------