



## Canon - imagePROGRAF IPF840 44" (CF8572B003AA)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz 9810B001AA (matte black) PFI-307MBK	tusze	624.07 zł
Canon - tusz 9822B001 (cyan) PFI-307C	tusze	1 044.65 zł
Canon - tusz 9823B001 (magenta) PFI-307M	tusze	1 044.65 zł
Canon - tusz 9824B001 (yellow) PFI-307Y	tusze	1 044.65 zł
Canon - tusz 9821B001 (black) PFI-307BK	tusze	1 138.05 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	2 092.09 zł

### AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

technologia druku	<b>Bubble-jet</b> (Canon Bubblejet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
format	<b>B0</b>
ilość wkładów z atramentem	<b>5</b>
ilość głowic	<b>1</b>
ilość dysz głowicy drukującej	<b>15360</b> (5120 dysz C, M, Y, BK: 2560 dysz na każdy kolor )
wielkość kropli	<b>4 pl</b>
minimalna grubość linii	<b>0.02 mm</b>
precyzja linii	<b>± 0.1 %</b>
standardowa pamięć	<b>512 MB</b> (32 GB (512 MB))
maksymalna pamięć	<b>512 MB</b> (32 GB (512 MB))
pojemność dysku twardego	<b>320 GB</b>
poziom hałasu	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

typ atramentu	<b>Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy</b> (BK, MBK, C, M, Y)
rozdzielczość druku mono	<b>2400x1200 dpi</b>
rozdzielczość druku w kolorze	<b>2400x1200 dpi</b>
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (papier zwykły, format A0, tryb szybki i ekonomiczny, 0:45 s./str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (papier zwykły, format A0, tryb szybki i ekonomiczny, 0:45 s./str.)
marginesy	górnym <b>3 mm</b> (papier z roli) dolnym <b>3 mm</b> (papier z roli) lewym <b>3 mm</b> (papier z roli) prawy <b>3 mm</b> (papier z roli)

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	<b>nie</b>
----------------------	------------

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do <b>350 g/m<sup>2</sup></b>
grubość nośnika	min <b>0.07 mm</b> max <b>0.8 mm</b>

odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>203</b> mm (Arkusz, Rola papieru: 254–1118 mm) max <b>1118</b> mm (Arkusz, Rola papieru: 254–1118 mm)
szerokość rolki	do: <b>44</b> cali
długość rolki	do <b>18</b> m
średnica rolki	do <b>150</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier powlekany</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>B0</b> (JIS 1030 mm) <b>A0</b> (ISO 841 mm) <b>A1</b> (ISO 594 mm) <b>B2</b> (JIS 515 mm) <b>44 cale</b> <b>42 cale</b> <b>36 cali</b> <b>24 cale</b> <b>17 cali</b> <b>14 cali</b> <b>10 cali</b>
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>GARO</b> <b>HP-GL/2</b> <b>HP RTL</b>
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 High-Speed) <b>Ethernet</b> (IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/autonegocjacja, IEEE 802.3ab 1000base-T/autonegocjacja, IEEE 802.3x Full Duplex, IEEE 802.3az EEE)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>189</b> kg
szerokość produktu	<b>1893</b> mm
głębokość produktu	<b>1291</b> mm
wysokość produktu	<b>1144</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
zużycie energii	max <b>190</b> W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 32-bitowy — XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003 R2, Server 2008, Windows 64-bitowy — Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003 R2, Server 2008/2008 R2, Server 2012/2012 R2</b>
Mac OS	<b>Mac OS X 10.6.8 - 10.10.x</b>

## Zawartość Opakowania

hardware	<b>Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF IPF840 44", 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, 3-calowe adaptory rdzeni, instrukcja konfiguracji, oprogramowanie użytkownika na dysku CD-ROM (do systemów Mac i Windows),</b>
----------	---

arkusz kalibracyjny A2, dysk CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite, ogłoszenie dotyczące programu badań dotyczących drukarek wielkoformatowych, ulotka EAC, skrócona instrukcja, PODSTAWA DRUKARKI, podręcznik z informacjami o zabezpieczeniach produktu i regulacjach środowiskowych, podręcznik konfiguracji podstawy drukarki. Przewód zasilania (UE/Wielka Brytania)

## Inne

---

panel sterowania Duży wyświetlacz LCD: 160 × 128 pikseli, 13 przycisków, 5 diod LED

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta