



Canon - imagePROGRAF iPF9000s 60"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)

akcesoria

2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble-jet
format	2A0
ilość wkładów z atramentem	8
ilość dysz głowicy drukującej	2560 dla każdego koloru
wielkość kropli	4 pl
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Pigment
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 37.4 m ² /h tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 37.4 m ² /h tryb szybki
marginesy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	60 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły powlekany fotograficzny artystyczny folia typu backlit folia i papier samoprzylepny proofingowy winyl film rozciągliwy winyl wytlaczany płótno artystyczne
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A3+ A2 A1 A0 B4 B3 B2 B1 B0 DIN:

C4
 C3
 C2
 C1
 C0
 JIS:
 B4
 B3
 B2
 B1
 B0
 ANSI:
 8,5 x 11" (21,6 x 28 cm)
 8,5x 14" (20,3 x 35,6 cm)
 11 x 17" (28 x 43,2 cm)
 13 x 19" (33 x 48,3 cm)
 17 x 22" (43,2 x 55,9 cm)
 22 x 34" (55,9 x 86,4 cm)
 28 x 40" (71,1 x 101,6 cm)
 34 x 44" (86,4 x 111,8 cm)
 ARCH: 9 x 12" (22,9 x 30,4 cm)
 12 x 18" (30,4 x 45,7 cm)
 18 x 24" (45,7 x 60,9 cm)
 24 x 36" (60,9 x 91)
 26 x 38" (66 x 96,5 cm)
 27 x 39" (68,6 x 99 cm)
 30 x 42" (76,2 x 106,7 cm)
 36 x 48" (91,4 x 121,9 cm)
 Foto:
 20 x 24" (50,8 x 60,9 cm)
 18 x 22" (45,7 x 55,9 cm)
 14 x 17" (35,2 x 43,2 cm)
 12 x 16" (30,4 x 40,6 cm)
 10 x 12" (25,4 x 30,4)
 10 x 15" (25,4 x 38,1 cm)
 8 x 10" (20,3 x 25,4 cm)
 16 x 20" (40,6 x 50,8 cm)
 Poster:
 20 x 30" (50,8 x 76,2 cm)
 30 x 40" (76,2 x 101,6 cm)
 42 x 60" (106,7 x 152,4 cm)
 44 x 62" (111,8 x 157,5 cm)
 30 x 90 cm
 13 x 22" (33 x 55,9 cm)

automatyczne odcinanie nośnika tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2480 mm głębokość 1050 mm wysokość 1240 mm
waga produktu (netto)	ok. 165 kg
waga w opakowaniu	ok. 250 kg
szerokość produktu	2300 mm
głębokość produktu	770 mm
wysokość produktu	1140 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 9/X
inne	NetWare

Inne

certyfikaty	Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, UL, CE, TUV, CB, Gost-R, UL, FCC
--------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------