



Canon - imagePROGRAF PRO-1000, A2 (0608C009AA)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

5 549.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0545C001 (matte black) PFI-1000MBK	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0546C001 (photo black) PFI-1000PBK	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0547C001 (cyan) PFI-1000C	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0548C001 (magenta) PFI-1000M	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0549C001 (yellow) PFI-1000Y	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0550C001 (photo cyan) PFI-1000PC	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0551C001 (photo magenta) PFI-1000PM	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0552C001 (gray) PFI-1000GY	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0553C001 (photo gray) PFI-1000PGY	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0554C001 (red) PFI-1000R	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0555C001 (blue) PFI-1000BL	tusze	271.03 zł
Canon - tusz 0556C001 (chroma optimizer) PFI-1000CO	tusze	271.03 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand)
format	A2
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 800 stron
poziom hałasu	max 41 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 1.17 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 53.75 s., format A2 - 215 s. - papier LU-101, kolorowy) do 0.67 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 90 s., format A2 - 360 s. - papier PT-101, kolorowy lub czarno-biały)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.17 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 53.75 s., format A2 - 215 s. - papier LU-101, kolorowy) do 0.67 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 90 s., format A2 - 360 s. - papier PT-101, kolorowy lub czarno-biały)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	tak (A4, A3, A3+, A2, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , 20 x 25 cm, 25 x 30 cm , 35 x 43 cm, 43 x 56 cm, LTR,)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 400 g/m ² (specjalne nośniki Canon)
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy

możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm (tylna taca) max 432 mm (tylna taca)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm (tylna taca) max 594 mm (tylna taca)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A2 A3 A3+ A4 A5 B3 B4 B5 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 250 x 300 mm 350 x 430 mm 430 x 560 mm Letter Legal Ledger

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX) Wireless (IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT (iOS lub Android), Aplikacja Pro Gallery Print (tylko urządzenia iPad), PIXMA Cloud Link)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 32.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 34.8 kg
szerokość produktu	723 mm
głębokość produktu	433 mm
wysokość produktu	285 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) (napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz)
zużycie energii	max 37 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 32-bitowy: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, System Windows RT (wersja Windows 8 ARM) nie jest
----------------	--

obsługiwany.

Windows 64-bitowy: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server, 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 System
Windows RT (wersja Windows 8 ARM) nie jest obsługiwany.

Mac OS Mac OS 10.7.5–OS 10.10.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa imagePROGRAF PRO-1000, Przewód zasilający, Głowica drukująca, 12 osobnych zbiorników z atramentem, Próbkki nośników: LU-101 A3 x 5 arkuszy, Nośniki do wyrównywania głowicy: MP-101 A4 x 2 arkusze, Instalacyjny dysk CD-ROM (CD tylko dla systemu Windows — sterowniki do systemu Mac są dostępne online*) Podręcznik wprowadzający *Wszystkie sterowniki i aplikacje mobilne są dostępne online pod adresem http://www.canon.com/ijsetup
software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

Inne

wyświetlacz LCD	3,0 cala (320 × 240, LCD TFT), 13 przycisków, 2 kontrolki LED
------------------------	--

Gwarancja

on site 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta