



Canon - imagePROGRAF PRO-2600 24" (CF6405C003AA) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

19 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF5265C001AA (matte black) PFI-2100MBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6422C001AA (photo black) PFI-3100PBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6423C001AA (cyan) PFI-3100C	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6424C001AA (magenta) PFI-3100M	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6425C001AA (yellow) PFI-3100Y	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6426C001AA (grey) PFI-3100GY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6427C001AA (red) PFI-3100R	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6428C001AA (blue) PFI-3100B	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6429C001AA (photo cyan) PFI-3100PC	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6430C001AA (photo magenta) PFI-3100PM	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6431C001AA (photo grey) PFI-3100PGY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6432C001AA (chroma optimizer) PFI-3100CO	tusze	430.87 zł
Canon - tusz 5276C001AA (matte black) PFI-2300MBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6433C001AA (photo black) PFI-3300PBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6434C001AA (cyan) PFI-3300C	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6435C001AA (magenta) PFI-3300M	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6436C001AA (yellow) PFI-3300Y	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6437C001AA (grey) PFI-3300GY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6438C001AA (red) PFI-3300R	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6439C001AA (blue) PFI-3300B	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6440C001AA (photo cyan) PFI-3300PC	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6441C001AA (photo magenta) PFI-3300PM	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6442C001AA (photo grey) PFI-3300PGY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6443C001AA (chroma optimizer) PFI-3300CO	tusze	829.77 zł
Canon - tusz 5287C001AA (matte black) PFI-2700MBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6444C001AA (photo black) PFI-3700PBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6445C001AA (cyan) PFI-3700C	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6446C001AA (magenta) PFI-3700M	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6447C001AA (yellow) PFI-3700Y	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6448C001AA (grey) PFI-3700GY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6449C001AA (red) PFI-3700R	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6450C001AA (blue) PFI-3700B	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6451C001AA (photo cyan) PFI-3700PC	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6452C001AA (photo magenta) PFI-3700PM	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6453C001AA (photo grey) PFI-3700PGY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6454C001AA (chroma optimizer) PFI-3700CO	tusze	1 455.23 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-29 (CF1153C008AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik rolki, RU-23 (CF1152C005AB)	akcesoria	5 701.05 zł

Parametry podstawowe

technologia druku atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 12 zintegrowanych kolorów (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca))

format A1

ilość wkładów z atramentem	12
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	18432 (1536 dysz × 12 kolorów)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 46 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (12 kolorów)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.61 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.61 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm (papier płócienny: min. 200 mm)
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany papier płócienny
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1324 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
głębokość opakowania	912 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
wysokość opakowania	1139 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 119 kg
waga w opakowaniu	ok. 174 kg
szerokość produktu	1110 mm
głębokość produktu	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 85 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Mac OS	od macOS 10.15.7 do macOS 13

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF PRO-2600 24" 2 rolki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB
software	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

Inne

panel sterowania	Panel wyświetlacza z bardziej przydatnymi informacjami, praktyczną lampką wewnętrzną LED i wskaźnikiem rozmiaru nośnika w rolce
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
----------------	---