



Canon - imagePROGRAF PRO-4100 44" (CF3869C003AA) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF0849C001AA (matte black) PFI-1100MBK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0850C001AA (photo black) PFI-1100BK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0851C001AA (cyan) PFI-1100C	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0852C001AA (magenta) PFI-1100M	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0853C001AA (yellow) PFI-1100Y	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0854C001AA (photo cyan) PFI-1100PC	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0855C001AA (photo magenta) PFI-1100PM	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0856C001AA (grey) PFI-1100GY	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0857C001AA (photo grey) PFI-1100PG	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0858C001AA (red) PFI-1100R	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0859C001AA (blue) PFI-1100BL	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0860C001AA (chroma optimizer) PFI-1100CO	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0810C001AA (matte black) PFI-1300MBK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0811C001AA (photo black) PFI-1300BK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0812C001AA (cyan) PFI-1300C	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0813C001AA (magenta) PFI-1300M	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0814C001AA (yellow) PFI-1300Y	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0815C001AA (photo cyan) PFI-1300PC	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0816C001AA (photo magenta) PFI-1300PM	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0817C001AA (grey) PFI-1300GY	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0818C001AA (photo grey) PFI-1300PG	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0819C001AA (red) PFI-1300R	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0820C001AA (blue) PFI-1300BL	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0821C001AA (chroma optimizer) PFI-1300CO	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0774C001AA (matte black) PFI-1700MBK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0775C001AA (photo black) PFI-1700BK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0776C001AA (cyan) PFI-1700C	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0777C001AA (magenta) PFI-1700M	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0778C001AA (yellow) PFI-1700Y	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0779C001AA (photo cyan) PFI-1700PC	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0780C001AA (photo magenta) PFI-1700PM	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0781C001AA (grey) PFI-1700GY	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0782C001AA (photo grey) PFI-1700PG	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0783C001AA (red) PFI-1700R	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0784C001AA (blue) PFI-1700BL	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0785C001AA (chroma optimizer) PFI-1700CO	tusze	1 477.46 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

AKCESORIA

Canon - jednostka rolki RU-43 (CF1152C006AA)	akcesoria	5 122.95 zł
Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE (2641V061)	akcesoria	2 647.58 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet na żądanie, 12 zintegrowanych kolorów (12 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukującą))
format	B0
ilość wkładów z atramentem	12
ilość głowic	1

ilość dysz głowicy drukującej	18432 (1536 dysz x 12 kolorów)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (czarny, czarny matowy, cyjan, amarantowy, żółty, cyjan fotograficzny, amarantowy fotograficzny, szary, szary fotograficzny, czerwony, niebieski, optymalizator chromatyczny)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.35 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0, 0.6 str./min - tryb szybki)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.35 stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0, 0.6 str./min - tryb szybki)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły kalka kreślarska CAD papier powlekany matowy film półprzezroczysty CAD
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) B0 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali 42 cale 44 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SG Raster (Swift Graphic Raster) PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Złącze USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, Złącze USB B: wbudowane Hi-Speed USB 2.0) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1820 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
głębokość opakowania	915 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
wysokość opakowania	1019 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 123 kg
waga w opakowaniu	ok. 174 kg
szerokość produktu	1593 mm
głębokość produktu	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 112 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows: 32 bity, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bity: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Mac OS	OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12–macOS 10.14

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF PRO-4100 44" 2 rolki, 1 głowica drukująca, 3-calowy uchwyt tuby papieru, kabel zasilający, 1 zestaw początkowych pojemników z tuszem, instrukcja konfiguracji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (Win), płyta CD-ROM z programem Poster Artist Lite, karta informacyjna UE o produktach biobójczych, karta Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej, karta zawierające ważne informacje
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite (Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet)

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 3,5"
-------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
----------------	---