



# Canon - imagePROGRAF PRO-6000S 60" (CF1126C003AB)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF0849C001AA (matte black) PFI-1100MBK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0850C001AA (photo black) PFI-1100BK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0851C001AA (cyan) PFI-1100C	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0852C001AA (magenta) PFI-1100M	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0853C001AA (yellow) PFI-1100Y	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0854C001AA (photo cyan) PFI-1100PC	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0855C001AA (photo magenta) PFI-1100PM	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0856C001AA (grey) PFI-1100GY	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0810C001AA (matte black) PFI-1300MBK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0811C001AA (photo black) PFI-1300BK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0812C001AA (cyan) PFI-1300C	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0813C001AA (magenta) PFI-1300M	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0814C001AA (yellow) PFI-1300Y	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0815C001AA (photo cyan) PFI-1300PC	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0816C001AA (photo magenta) PFI-1300PM	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0817C001AA (grey) PFI-1300GY	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0774C001AA (matte black) PFI-1700MBK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0775C001AA (photo black) PFI-1700BK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0776C001AA (cyan) PFI-1700C	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0777C001AA (magenta) PFI-1700M	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0778C001AA (yellow) PFI-1700Y	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0779C001AA (photo cyan) PFI-1700PC	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0780C001AA (photo magenta) PFI-1700PM	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0781C001AA (grey) PFI-1700GY	tusze	1 477.46 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

## AKCESORIA

Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet on Demand, 8 zintegrowanych kolorów (12 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukującą))
<b>format</b>	<b>60 cali</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>8</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>18432</b> (1536 dysz x 12 kolorów - cztery główne kolory (C, M, Y, MBk) są rozłożone na głowicy symetrycznie)
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>320 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 49 dB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b>
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	<b>do 0.35 stron/min</b> (papier zwykły, tryb normalny, format A0, 1.1 str./min - tryb szybki)

szybkość drukowania w kolorze do 0.35 stron/min (papier zwykły, tryb normalny, format A0, 1.1 str./min - tryb szybki)

## Parametry Skanera

możliwość skanowania nie  
technologia skanowania nie  
rozdzielczość skanowania do 0 dpi  
prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s  
maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

grubość nośnika min 0.07 mm  
max 0.8 mm

odbiornik papieru tak

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 203.2 mm  
max 1524 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) min 203.2 mm

szerokość rolki do: 60 cali

długość rolki do 18 m

średnica rolki do 170 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
kalka CAD  
papier powlekany  
przejrzysta, matowa folia CAD

obsługiwane formaty nośników B2 (JIS)  
B1 (JIS)  
B0 (JIS)  
A1 (ISO)  
A0 (ISO)  
10 cali  
14 cali  
17 cali  
24 cale  
36 cali  
42 cale  
44 cale  
50 cali  
54 cale  
60 cali  
B4 (JIS)  
A3 (ISO)  
A3+ (ISO)  
A2 (ISO)  
8 cali  
16 cali  
30 cali

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki SG Raster (Swift Graphic Raster)  
PDF (wer. 1.7)  
JPEG (wer. JFIF 1.02)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (Port USB A: Funkcja druku bezpośredniego (Direct Print) plików JPEG/PDF z pamięci USB, Port USB B: wbudowany USB 2.0 Hi-Speed)  
Ethernet (10/100/1000 base-T)  
Wireless (IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/ IEEE 802.11b)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania 2227 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
głębokość opakowania 915 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
wysokość opakowania 1022 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
waga produktu (netto) ok. 137 kg

waga w opakowaniu	ok. 211 kg
szerokość produktu	1999 mm
głębokość produktu	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1168 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 113 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowe systemy Microsoft Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowe: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Mac OS	OS X 10.7.5 do 10.11

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF PRO-6000S 60", 1 x głowica drukująca, 1 x kasetka konserwacyjna, 3-calowy uchwyt tuby papieru, przewód zasilający UE i Wielka Brytania, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, podręcznik instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, oprogramowanie użytkownika na płycie CD-ROM (OSX/Windows), oprogramowanie PosterArtist Lite na płycie CD-ROM, arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji, skrócona instrukcja obsługi i arkusz regulacji głowic drukujących
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet.

## Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 3,5"
------------------	--

## Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------