



# Canon - imagePROGRAF TC-20 24" (CF5815C003AB)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**3 998.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-32 (CF1156C009AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	236.28 zł
Canon - tusz CF5699C001AA (cyan) PFI-050C	tusze	353.18 zł
Canon - tusz CF5700C001AA (magenta) PFI-050M	tusze	353.18 zł
Canon - tusz CF5701C001AA (yellow) PFI-050Y	tusze	353.18 zł
Canon - tusz CF5698C001AA (black) PFI-050BK	tusze	356.80 zł
Canon - głowica CF5706C001AA, PF-08	głowice	1 649.81 zł

## AKCESORIA

Canon - podstawa do plotera SD-24 (CF3085C004AA)	akcesoria	1 890.00 zł
--	-----------	-------------

## Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon BubbleJet - 4 układy na głowicę drukującą × 1 głowica drukująca)
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	4352 (BK: 1280 dysz C, M, Y: każdy 1024 dysze)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 42.5 dB

## Parametry Druku

typ atramentu	Zintegrowany atrament pigmentowy Canon, 4 kolory
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1.82 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.95 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
marginesy	Górny: 5 mm (30 mm - niektóre tryby fotograficzne - z roli) Dolny: 5 mm (30 mm - niektóre tryby fotograficzne - z roli) Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

## Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

## Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.08 mm max 0.28 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 297 mm (min. 297 mm - rolka, min. 210 mm - arkusz) max 610 mm (min. 297 mm - rolka, min. 210 mm - arkusz)

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>203.2</b> mm (maks. 4000 mm rolka, maks. 432 mm arkusz) max <b>4000</b> mm (maks. 4000 mm rolka, maks. 432 mm arkusz)
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>24</b> cali
<b>długość rolki</b>	do <b>50</b> m
<b>średnica rolki</b>	do <b>110</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier powlekany</b> <b>papier w rolce</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A2</b> <b>A2+</b> <b>A1</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>18 cali</b> <b>24 cale</b> <b>17 cali</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>SG Raster</b>
------------------------------------	------------------

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (Hi-Speed, typ: B) <b>Ethernet</b> (IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>28</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,</b> <b>64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,</b> <b>Windows, 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2,</b> <b>2016, 2019, 2022</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Macintosh: od macOS 10.14.6 do macOS 12.x</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielkoformatowe Canon imagePROGRAF TC-20 24", 1 głowica drukująca, przewód zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, podręcznik instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, arkusz produktu biobójczego UE, arkusz adresu LFP EUR, arkusz dot. materiałów ochronnych kołnierza</b>
-----------------	---

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>kolorowy ekran dotykowy LCD</b>
-------------------------	------------------------------------

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>910</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>1155</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>680</b> mm

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>32</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>40</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>968</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>525</b> mm (maks. 545 mm - automatyczny podajnik arkuszy otwarty)
<b>wysokość produktu</b>	<b>245</b> mm (maks. 395 mm - automatyczny podajnik arkuszy otwarty)

## **Gwarancja**

---

**on site 12 miesięcy** - naprawa u klienta