



Canon - imagePROGRAF TM-240 24" + podstawa (CF6242C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

5 249.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF3489C001AA (black) PFI-030BK	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3490C001AA (cyan) PFI-030C	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3492C001AA (yellow) PFI-030Y	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF6265C001AA (magenta) PFI-031M	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3488C001AA (matte black) PFI-030MBK	tusze	259.06 zł
Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - skaner Lm24 (CF4276V940)	akcesoria	10 590.00 zł
Canon - uchwyt na rolkę, RH2-28 (CF1153C005AA)	akcesoria	779.51 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
wielkość kropli	min. 5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 39 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (MBK/BK/C/M/Y)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1.18 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.18 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
marginesy	Górny: 20 mm Dolny: 3 mm (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s
maks. format skanowania 0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 50 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier w rolce
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) B3 (JIS) 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL JPEG (w wersji JFIF 1.02) CAL S G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (1000base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 59 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielkoformatowe Canon imagePROGRAF TM-240 24", podstawa drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB

Inne

panel sterowania 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

Wymiary i Waga

szerokość opakowania 1152 mm
głębokość opakowania 912 mm
wysokość opakowania 679 mm
waga produktu (netto) ok. 50.9 kg
waga w opakowaniu ok. 71 kg
szerokość produktu 978 mm
głębokość produktu 756 mm (maks. 868 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu 1064 mm

Gwarancja

on site 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta