



## Canon - imagePROGRAF TM-300 36" + L36ei (CF3058C003AA + CF3421V853)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - tusz CF2885C001AA (black) PFI-120BK	tusze	363.18 zł
Canon - tusz CF2886C001AA (cyan) PFI-120C	tusze	363.18 zł
Canon - tusz CF2888C001AA (yellow) PFI-120Y	tusze	364.08 zł
Canon - tusz CF2884C001AA (matte black) PFI-120MBK	tusze	376.70 zł
Canon - tusz CF2887C001AA (magenta) PFI-120M	tusze	379.44 zł
Canon - tusz CF2889C001AA (matte black) PFI-320MBK	tusze	742.21 zł
Canon - tusz CF2890C001AA (black) PFI-320BK	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2891C001AA (cyan) PFI-320C	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2892C001AA (magenta) PFI-320M	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2893C001AA (yellow) PFI-320Y	tusze	764.45 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

### AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - skaner wielkoformatowy Z36 (CF3850V633)	akcesoria	25 990.00 zł
Canon - uchwyt rolek (CF1153C006AA) RH2-35	akcesoria	882.53 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
<b>format</b>	<b>A0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>15360</b> (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
<b>wielkość kropli</b>	min. 5 pl
<b>precyzja linii</b>	± 0.1 %
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max 44 dB

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>Atramenty pigmentowe – czarny, czarny matowy, błękitny, amarantowy, żółty</b>
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>0.81</b> stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>0.81</b> stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>marginesy</b>	Górny: <b>20 mm</b> Dolny: <b>3 mm</b> (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: <b>3 mm</b>

Prawy: 3 mm

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>tak</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>LED (SingleSensor)</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600 dpi</b>
<b>maks. format skanowania</b>	<b>914.4 mm</b>

## Obsługa Nośników

<b>grubość nośnika</b>	min <b>0.07 mm</b> max <b>0.8 mm</b>
<b>odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>203.2 mm</b> max <b>917 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>203.2 mm</b>
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>36 cali</b>
<b>długość rolki</b>	do <b>50 m</b>
<b>średnica rolki</b>	do <b>150 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier powlekany</b> <b>papier w rolce</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>B2 (JIS)</b> <b>B1 (JIS)</b> <b>A1 (ISO)</b> <b>A0 (ISO)</b> <b>10 cali</b> <b>14 cali</b> <b>17 cali</b> <b>24 cale</b> <b>36 cali</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>A3 (ISO)</b> <b>A3+ (ISO)</b> <b>A2 (ISO)</b> <b>8 cali</b> <b>12 cali</b> <b>16 cali</b> <b>20 cali</b> <b>30 cali</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>SG Raster</b> (Swift Graphic Raster) <b>HP-GL/2</b> <b>HP RTL</b> <b>JPEG</b> (w wersji JFIF 1.02)
------------------------------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (Hi-Speed, typ: B) <b>Ethernet</b> (IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b - sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>1462 mm</b> (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
<b>głębokość opakowania</b>	<b>913 mm</b> (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
<b>wysokość opakowania</b>	<b>961 mm</b> (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>60 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>105 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	Drukarka, podstawa i kosz: <b>1289 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	Drukarka, podstawa i kosz: <b>757 mm</b> (maks. 887 mm - kosz)

wysokość produktu otwarty) Drukarka, podstawa i kosz: 1060 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 69 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 32-bitowy: Windows 7, 8.1, 10, Wersja 64-bitowa: Windows 7, 8,1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016  
Mac OS Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.13

## Zawartość Opakowania

hardware Opakowanie z drukarką: imagePROGRAF TM-300 36" + skaner L36ei, podstawa SD-32, 1 głowica drukująca, 3-calowy uchwyt tuby papieru, przewód zasilający, przewód zasilający UK (240 V, 3P), 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem (Windows), Płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji  
Opakowanie ze skanerem: Skaner L36ei, Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm, 2 stopki do ustawienia na biurku, 2 prowadnice krawędzi papieru, 2 prowadnice zwrotu dokumentów, Wzorzec kalibracji, Płyta CD z oprogramowaniem ScanApp Lei (obejmuje dokumentację w formacie PDF: instrukcję obsługi skanera L36ei w danym języku i skróconą instrukcję obsługi), Skrócona instrukcja obsługi skanera L36ei, Kabel sieci Ethernet (2 m), Zasilanie, Regionalnie — główne kable zasilania (2 m)  
software Sterownik drukarki serii imagePROGRAF TM, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet.

## Inne

panel sterowania 3,0-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD

## Gwarancja

on site 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta