



Canon - imagePROGRAF TM-305 36" HDD + T36 (CF3056C003AA + CF3421V854)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - tusz CF2887C001AA (magenta) PFI-120M	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF2886C001AA (cyan) PFI-120C	tusze	363.18 zł
Canon - tusz CF2885C001AA (black) PFI-120BK	tusze	364.08 zł
Canon - tusz CF2888C001AA (yellow) PFI-120Y	tusze	364.08 zł
Canon - tusz CF2884C001AA (matte black) PFI-120MBK	tusze	376.70 zł
Canon - tusz CF2889C001AA (matte black) PFI-320MBK	tusze	742.21 zł
Canon - tusz CF2890C001AA (black) PFI-320BK	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2891C001AA (cyan) PFI-320C	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2892C001AA (magenta) PFI-320M	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2893C001AA (yellow) PFI-320Y	tusze	764.45 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - skaner wielkoformatowy Z36 (CF3850V633)	akcesoria	25 990.00 zł
Canon - uchwyt rolek (CF1153C006AA) RH2-35	akcesoria	882.53 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
wielkość kropli	min. 5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	2048 MB (pamięć fizyczna)
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe – czarny, czarny matowy, błękitny, amarantowy, żółty
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.81 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.81 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
marginesy	Górny: 20 mm Dolny: 3 mm (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
technologia skanowania	LED (SingleSensor)
rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
maks. format skanowania	914 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 917 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 50 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier w rolce
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 8 cali 12 cali 16 cali 20 cali 30 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SG Raster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2 HP RTL JPEG (w wersji JFIF 1.02) PDF (w wersji 1.7)
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b - sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1462 mm (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
głębokość opakowania	913 mm (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
wysokość opakowania	961 mm (drukarka z podstawą SD-32 i paletą)
waga produktu (netto)	ok. 60 kg
waga w opakowaniu	ok. 105 kg
szerokość produktu	Drukarka, podstawa i kosz: 1289 mm
głębokość produktu	Drukarka, podstawa i kosz: 757 mm (maks. 887 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	Drukarka, podstawa i kosz: 1060 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 69 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 32-bitowy: Windows 7, 8.1, 10, Wersja 64-bitowa: Windows 7, 8,1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016
Mac OS	Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.13

Zawartość Opakowania

hardware	Opakowanie z drukarką: Urządzenie wielkoformatowe imagePROGRAF TM-305 36" HDD + skaner T36, podstawa SD-32, 1 głowica drukująca, 3-calowy uchwyt tuby papieru, przewód zasilający, przewód zasilający UK (240 V, 3P), 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem (Windows). Płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji Opakowanie ze skanerem: Skaner T36, Podstawa skanera i uchwyt AIO, 2 prowadnice krawędzi papieru, 3 prowadnice zwrotu dokumentów, Wzorzec kalibracji, Pamięć USB z oprogramowaniem SmartWorks MFP i plikami PDF, Pełna i skrócona instrukcja obsługi skanera T36., Kabel USB3 (2 m), Zasilanie, 15,6-calowy komputer AIO lub ekran dotykowy
software	Sterownik drukarki serii imagePROGRAF TM, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet.

Inne

panel sterowania	3,0-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--