



# Canon - imagePROGRAF TM-340 36" + Lm36 (CF6248C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**22 979.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF3489C001AA (black) PFI-030BK	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3490C001AA (cyan) PFI-030C	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3492C001AA (yellow) PFI-030Y	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF6265C001AA (magenta) PFI-031M	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3488C001AA (matte black) PFI-030MBK	tusze	259.06 zł
Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

## AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
Canon - uchwyt rolek (CF1153C006AA) RH2-35	akcesoria	882.53 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej))
<b>format</b>	<b>A0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>15360</b> (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
<b>wielkość kropli</b>	min. <b>5 pl</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>39 dB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (MBK/BK/C/M/Y)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>0.71</b> stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>0.71</b> stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>marginesy</b>	Górny: <b>20 mm</b> Dolny: <b>3 mm</b> (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: <b>3 mm</b> Prawy: <b>3 mm</b>

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>tak</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>Pojedynczy czujnik z wieloma diodami LED</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600 dpi</b>

prędkość skanowania liniowego do 7.62 cm/s  
maks. format skanowania 914.4 mm

## Obsługa Nośników

---

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 917 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 50 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier w rolce
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (BIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) B3 (JIS) 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale 30 cali 34 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL JPEG (w wersji JFIF 1.02) CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
-----------------------------	---

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	1462 mm (wymiary z paletą)
głębokość opakowania	912 mm (wymiary z paletą)
wysokość opakowania	801 mm (wymiary z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 65.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 106.6 kg
szerokość produktu	Urządzenie wielkoformatowe: 1285 mm Skaner: 1238 mm
głębokość produktu	Urządzenie wielkoformatowe: 756 mm (maks. 868 mm - kosz otwarty) Skaner: 131 mm

**wysokość produktu** Urządzenie wielkoformatowe: **1060 mm**  
Skaner: **146 mm** (bez prowadnicy zwrotu dokumentów – taca na papier złożona)

## Warunki Środowiskowe

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min **10 %**  
max **80 %**  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min **15 °C**  
max **30 °C**

## Zasilanie

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)  
**zużycie energii** max 65 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

**Windows** 32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,  
64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,  
Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2,  
2016, 2019, 2022  
**Mac OS** Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13

## Zawartość Opakowania

**hardware** Urządzenie wielkoformatowe: **Urządzenie wielkoformatowe Canon imagePROGRAF TM-340 36"**, podstawa drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (podstawowa), informacja dot. programu PosterArtist WEB  
Skaner: Skaner Lm36, Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm, 2 stopki do ustawienia na biurku, 2 prowadnice krawędzi papieru, 3 prowadnice zwrotu dokumentów,  
Wzorec kalibracji, Płyta CD z oprogramowaniem ScanApp i plikami PDF:, Pełna (dla poszczególnych języków) i skrócona instrukcja obsługi, skanera Lm36. Skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36., Przewód, sieci Ethernet (2 m); regionalny zasilacz sieciowy – przewód zasilający, (2 m)

## Inne

**panel sterowania** 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

## Gwarancja

**on site** 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta