



Canon - imagePROGRAF TM-350 36" + Lm36 (CF6246C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

26 479.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - tusz CF6267C001AA (magenta) PFI-121M	tusze	330.80 zł
Canon - tusz CF2884C001AA (matte black) PFI-120MBK	tusze	349.21 zł
Canon - tusz CF2885C001AA (black) PFI-120BK	tusze	363.18 zł
Canon - tusz CF2888C001AA (yellow) PFI-120Y	tusze	363.18 zł
Canon - tusz CF2886C001AA (cyan) PFI-120C	tusze	379.44 zł
Canon - tusz CF6269C001AA (magenta) PFI-321M	tusze	639.35 zł
Canon - tusz CF2889C001AA (matte black) PFI-320MBK	tusze	742.21 zł
Canon - tusz CF2890C001AA (black) PFI-320BK	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2891C001AA (cyan) PFI-320C	tusze	764.45 zł
Canon - tusz CF2893C001AA (yellow) PFI-320Y	tusze	764.45 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 057.05 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
wielkość kropli	min. 5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 41 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (MBK/BK/C/M/Y)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.88 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.88 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy)
marginesy	Górny: 20 mm Dolny: 3 mm (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania **tak**

technologia skanowania	SingleSensor
rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 7.62 cm/s
maks. format skanowania	914.4 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 917 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 50 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany papier w rolce
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (BIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) B3 (JIS) 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale 30 cali 34 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL JPEG (w wersji JFIF 1.02) CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1462 mm (wymiary z paletą)
głębokość opakowania	1122 mm (wymiary z paletą)
wysokość opakowania	801 mm (wymiary z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 70.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 106.6 kg
szerokość produktu	Urządzenie: 1285 mm Skaner: 1238 mm
głębokość produktu	Urządzenie: 756 mm (maks. 885 mm - kosz otwarty)

	Skaner: 131 mm
wysokość produktu	Urządzenie: 1060 mm
	Skaner: 146 mm (bez prowadnicy dokumentów - taca na papier złożona)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 65 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Mac OS	Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielkoformatowe: Urządzenie wielkoformatowe Canon imagePROGRAF TM-350 36" , podstawa drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB Skaner: Skaner Lm36, Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm, 2 stopki do ustawienia na biurku, 2 prowadnice krawędzi papieru, 3 prowadnice zwrotu dokumentów, Wzorzec kalibracji, Płyta CD z oprogramowaniem ScanApp i plikami PDF:, Pełna (dla poszczególnych języków) i skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36., Skrócona instrukcja obsługi skanera Lm36., Kabel sieci Ethernet (2 m), Zasilanie, Regionalne – główne kable zasilania (2 m)
----------	--

Inne

panel sterowania	4,3-calowy ekran dotykowy
------------------	---------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--