



Canon - imagePROGRAF TX-2100 24" (CF4598C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

19 309.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF2363C001AA (matte black) PFI-110MBK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2364C001AA (black) PFI-110BK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2365C001AA (cyan) PFI-110C	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2366C001AA (magenta) PFI-110M	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2367C001AA (yellow) PFI-110Y	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2358C001AA (matte black) PFI-310MBK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2359C001AA (black) PFI-310BK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2361C001AA (magenta) PFI-310M	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2362C001AA (yellow) PFI-310Y	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2360C001AA (cyan) PFI-310C	tusze	736.65 zł
Canon - tusz CF2353C001AA (matte black) PFI-710MBK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2354C001AA (black) PFI-710BK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2355C001AA (cyan) PFI-710C	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2356C001AA (magenta) PFI-710M	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2357C001AA (yellow) PFI-710Y	tusze	1 466.34 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-29 (CF1153C008AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik rolki, RU-22 (CF2455C001AA)	akcesoria	3 444.00 zł
Canon - podstawa SD-21 (CF1151C001AA)	akcesoria	2 267.51 zł
Canon - układacz arkuszy SS-21 (CF2456C001AA)	akcesoria	2 143.28 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
format	A1
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
maksymalna pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y))
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi

szybkość drukowania monochromatycznego	do 2.85 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)
szybkość drukowania w kolorze	do 2.85 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1324 mm (wymiar z paletą)
głębokość opakowania	902 mm (wymiar z paletą)
wysokość opakowania	1055 mm (wymiar z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 91 kg
waga w opakowaniu	ok. 110 kg
szerokość produktu	1110 mm

głębokość produktu 984 mm (kosz otwarty, 766 mm - koszt zamknięty)
wysokość produktu 1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 87 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 32-bitowy: 7, 8.1, 10 64-bitowy:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Mac OS macOS 10.12.6–10.15

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF
TX-2100, 1 głowica drukująca, 1 uchwyt rolki (szpula),
3-calowy uchwyt tuby papieru, 1 zestaw startowych
zbiorników z atramentem,
instrukcja instalacji, bezpieczeństwo/standard, ulotka
dotycząca bezpieczeństwa i standardów ochrony
środowiska, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
użytkownika (Windows),
płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, Arkusz
produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej
Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji
software Sterownik drukarki imagePROGRAF TX i PosterArtist Lite.
Inne oprogramowanie jest dostępne do pobrania przez
Internet.

Gwarancja

on site 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta