



Canon - imagePROGRAF TX-3000 (CF2443C003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF2363C001AA (matte black) PFI-110MBK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2364C001AA (black) PFI-110BK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2365C001AA (cyan) PFI-110C	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2366C001AA (magenta) PFI-110M	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2367C001AA (yellow) PFI-110Y	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2358C001AA (matte black) PFI-310MBK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2359C001AA (black) PFI-310BK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2361C001AA (magenta) PFI-310M	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2362C001AA (yellow) PFI-310Y	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2360C001AA (cyan) PFI-310C	tusze	736.65 zł
Canon - tusz CF2353C001AA (matte black) PFI-710MBK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2354C001AA (black) PFI-710BK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2355C001AA (cyan) PFI-710C	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2356C001AA (magenta) PFI-710M	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2357C001AA (yellow) PFI-710Y	tusze	1 466.34 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 057.05 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	5 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
maksymalna pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y))
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1.17 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy, rysunek CAD)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.17 stron/min (format A0, papier zwykły, tryb standardowy, rysunek CAD)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 914.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 18 m (zależy od systemu operacyjnego i aplikacji)
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 8 cali 12 cali 16 cali 20 cali 30 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP RTL PDF JPEG (szczegółowe informacje w danych technicznych)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed) Ethernet Wireless (IEEE 802.11)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 105 kg
waga w opakowaniu	ok. 105 kg
szerokość produktu	1389 mm
głębokość produktu	984 mm
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 105 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 32-bitowy: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowy: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Mac OS	Mac OS X 10.7.5–10.11

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF TX-3000, 1 głowica drukująca, 1 kaseta konserwacyjna, 3-calowy uchwyt tuby papieru, przewód zasilający (UE i Wielka Brytania), 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów, oprogramowanie na płycie CD-ROM (OSX/Windows), oprogramowanie PosterArtist Lite na płycie CD-ROM, arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji, skrócona instrukcja obsługi i arkusz wyrównywania głowicy drukującej
software	Sterownik drukarki z serii imagePROGRAF TX, wtyczka drukowania dla pakietu Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite; inne oprogramowanie można pobrać z Internetu

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 3 cali
------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------