



Canon - imagePROGRAF TX-3100 36'' (CF4600C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto
20 909.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF2363C001AA (matte black) PFI-110MBK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2364C001AA (black) PFI-110BK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2365C001AA (cyan) PFI-110C	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2366C001AA (magenta) PFI-110M	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2367C001AA (yellow) PFI-110Y	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2358C001AA (matte black) PFI-310MBK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2359C001AA (black) PFI-310BK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2361C001AA (magenta) PFI-310M	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2362C001AA (yellow) PFI-310Y	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2360C001AA (cyan) PFI-310C	tusze	736.65 zł
Canon - tusz CF2353C001AA (matte black) PFI-710MBK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2354C001AA (black) PFI-710BK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2355C001AA (cyan) PFI-710C	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2356C001AA (magenta) PFI-710M	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2357C001AA (yellow) PFI-710Y	tusze	1 466.34 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-34 (CF1153C004AA)	akcesoria	764.14 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik rolki, RU-32 (CF2455C002AA)	akcesoria	6 554.36 zł
Canon - układacz arkuszy SS-31 (CF2456C002AA)	akcesoria	3 296.40 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
maksymalna pamięć	131072 MB (pamięć fizyczna: 2 GB)
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y))
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3.2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)

szybkość drukowania w kolorze do 3.2 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)

Parametry Skanera

możliwość skanowania nie (opcja)
technologia skanowania nie
rozdzielczość skanowania do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s
maks. format skanowania 0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika min 0.07 mm
max 0.8 mm

odbiornik papieru tak

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 152.4 mm
max 917 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) min 203.2 mm

szerokość rolki do: 36 cali

długość rolki do 18 m

średnica rolki do 170 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier w rolce
papier powlekany

obsługiwane formaty nośników B2 (JIS)
A1 (ISO)
B1 (JIS)
A0 (ISO)
10 cali
14 cali
17 cali
24 cale
36 cali
B4 (JIS)
A3 (ISO)
A3+ (ISO)
A2 (ISO)
6 cali
8 cali
12 cali
15 cali
16 cali
18 cali
20 cali
22 cale
30 cali
34 cale

automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP-GL/2
HP RTL
PDF (wer. 1.7)
JPEG (wer. JFIF 1.02)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB)
Ethernet (10/100/1000 base-T)
Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania 1606 mm (wymiar z paletą)

głębokość opakowania 903 mm (wymiar z paletą)

wysokość opakowania 1061 mm (wymiar z paletą)

waga produktu (netto) ok. 105 kg

waga w opakowaniu	ok. 149 kg
szerokość produktu	1390 mm
głębokość produktu	984 mm (kosz otwarty, 766 mm - koszt zamknięty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 115 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 32-bitowy: 7, 8.1, 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Mac OS	macOS 10.12.6–10.15

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF TX-3100, 1 głowica drukująca, 1 uchwyt rolki (szpula), 3-calowy uchwyt tuby papieru, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, bezpieczeństwo/standard, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów ochrony środowiska, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (Windows), płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, Arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF TX i PosterArtist Lite. Inne oprogramowanie jest dostępne do pobrania przez Internet.

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--