



# Canon - imagePROGRAF TX-4100 44" (CF4602C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto  
**23 233.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF2363C001AA (matte black) PFI-110MBK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2364C001AA (black) PFI-110BK	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2365C001AA (cyan) PFI-110C	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2366C001AA (magenta) PFI-110M	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2367C001AA (yellow) PFI-110Y	tusze	446.16 zł
Canon - tusz CF2358C001AA (matte black) PFI-310MBK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2359C001AA (black) PFI-310BK	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2361C001AA (magenta) PFI-310M	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2362C001AA (yellow) PFI-310Y	tusze	675.49 zł
Canon - tusz CF2360C001AA (cyan) PFI-310C	tusze	736.65 zł
Canon - tusz CF2353C001AA (matte black) PFI-710MBK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2354C001AA (black) PFI-710BK	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2355C001AA (cyan) PFI-710C	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2356C001AA (magenta) PFI-710M	tusze	1 466.34 zł
Canon - tusz CF2357C001AA (yellow) PFI-710Y	tusze	1 466.34 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

## AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-46 (CF1153C009AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik rolki, RU-42 (CF2455C003AA)	akcesoria	8 034.98 zł
Canon - układacz arkuszy SS-41 (CF2456C003AA)	akcesoria	3 837.60 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet on Demand 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na głowicy drukującej))
<b>format</b>	<b>B0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>15360</b> (MBK: 5120 dysz C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
<b>wielkość kropli</b>	<b>5 pl</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>131072 MB</b> (pamięć fizyczna: 2 GB)
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>131072 MB</b> (pamięć fizyczna: 2 GB)
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>500 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 51 dB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y))
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>3.2 stron/min</b> (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>3.2 stron/min</b> (format A1, papier zwykły, tryb ekonomiczny, rysunek CAD)

## Parametry Skanera

---

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

## Obsługa Nośników

---

grubość nośnika	min <b>0.07</b> mm max <b>0.8</b> mm
odbiornik papieru	<b>tak</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>152.4</b> mm max <b>1118</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>203.2</b> mm
szerokość rolki	do: <b>44</b> cali
długość rolki	do <b>18</b> m
średnica rolki	do <b>170</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier w rolce</b> <b>papier powlekany</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>B2 (JIS)</b> <b>A1 (ISO)</b> <b>B1 (JIS)</b> <b>A0 (ISO)</b> <b>B0 (JIS)</b> <b>10 cali</b> <b>14 cali</b> <b>17 cali</b> <b>24 cale</b> <b>36 cali</b> <b>42 cale</b> <b>44 cale</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>A3 (ISO)</b> <b>A3+ (ISO)</b> <b>A2 (ISO)</b> <b>6 cali</b> <b>8 cali</b> <b>12 cali</b> <b>15 cali</b> <b>16 cali</b> <b>18 cali</b> <b>20 cali</b> <b>22 cale</b> <b>30 cali</b> <b>34 cale</b>
automatyczne odcinanie nośnika	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>HP-GL/2</b> <b>HP RTL</b> <b>PDF (wer. 1.7)</b> <b>JPEG (wer. JFIF 1.02)</b>
-----------------------------	--

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 base-T) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	<b>1820</b> mm (wymiar z paletą)
głębokość opakowania	<b>915</b> mm (wymiar z paletą)
wysokość opakowania	<b>1061</b> mm (wymiar z paletą)
waga produktu (netto)	ok. <b>114</b> kg

waga w opakowaniu	ok. 161 kg
szerokość produktu	1593 mm
głębokość produktu	984 mm (kosz otwarty, 766 mm - koszt zamknięty)
wysokość produktu	1168 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 116 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Microsoft Windows 32-bitowy: 7, 8.1, 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Mac OS	macOS 10.12.6–10.15

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF TX-4100, 1 głowica drukująca, 1 uchwyt rolki (szpula), 3-calowy uchwyt tuby papieru, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, bezpieczeństwo/standard, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i standardów ochrony środowiska, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (Windows), płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, Arkusz produktu biobójczego EU, arkusz Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, arkusz ważnych informacji
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF TX i PosterArtist Lite. Inne oprogramowanie jest dostępne do pobrania przez Internet.

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--